AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór hydrauliczny, dławiący, do montażu płytowego, seria NS (NS1600S) - Parker

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER228761**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Zawór iglicowy serii NS firmy Parker pozwala na precyzyjne dostrajanie przy niskim przepływie przy pierwszych trzech obrotach pokrętła regulacyjnego, z pełnym pełnym przepływem oraz konwencjonalnym precyzyjnym ograniczaniem przy ostatnich trzech obrotach pokrętła.

# Rynki

- Automatyzacja

fabryka• Narzędzia

maszynowe• Morskie

- Obsługa

materiałów• Górnictwo

- Przemysł różny
- Produkcja różna• Formowanie
- Ropa i gaz
- Wytwarzanie

energii• Obiekty

montażowe pojazdów: cechy/zalety

- Dostępna opcja

zabezpieczająca przed manipulacją• Śruba zaciskowa blokuje zawór na pożądanym ustawieniu

- Rozmiary otworów dostępne w 5 rozmiarach od 1/4" do 1"

- Ekskluzywna opaska kolorów "Colorflow" zapewnia dokładną wizualną orientację ustawień

# Zastosowania

- Odpowiedni do ogólnych zastosowań hydraulicznych

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Olej hydrauliczny |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 3000 psi |
| Materiał uszczelnienia | Nitryl |
| Maksymalna temperatura robocza | +200 °F |
| Maksymalne natężenie przepływu | 40 gal/min |
| Minimalna temperatura robocza | -40 °F |
| Typ przyłącza | NPT |
| Typ montażu | Płyta przyłączeniowa |
| Rozmiar przyłącza | 1" |
| Rozmiar przyłącza3 | 1" |
| Materiał zaworu | Stal |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER228761 |

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 22:20