AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne typu Flat Face, seria NS (NS-1001-16FP) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER190465

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Hydrauliczne sprzęgła serii NS (do 2500 psi) łączą się z nipple serii NS.

Seria NS firmy Parker to podwójne odcinanie, nierozciekające, płaskopowierzchniowe szybkie złącza zaprojektowane tak, aby minimalizować rozcieki i wnikanie powietrza podczas łączenia lub odłączania. Sprzęg ma wytrzymałą tuleję, która wytrzymuje przepięcia. Dodatnia blokada zaworu uniemożliwia kontrolę przepływu.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiary: 3/8" – 1"
- Materiały: stal•

Zakończenia portów: żeńskie NPSF, żeńskie BSPP, żeńskie ORB

- Opcje uszczelnień: nitryl, EPR, fluorowęglowe

rynki

- Przemysłowe
- Budownictwo
- Użytkowość

Funkcje/korzyści

górnictwa

:

- Obsługa push-to-connect ułatwia połączenie jedną ręką
- Blokada rękawa pomaga zapobiegać przypadkowemu odłączeniu
- Wytrzymała tuleja sprzęgła dla zwiększenia trwałości

- Zawory hydrauliczne bez rozcieku, płaskie zawory hydrauliczne minimalizują utratę płynu podczas odłączania, co zmniejsza zanieczyszczenie środowiska i zapobiega zagrożeniom bezpieczeństwa spowodowanym rozlaniem.
- Zawory hydrauliczne bez rozcieku i płaskopowierzchniowej powierzchni minimalizują ilość powietrza, które może dostać się do układu podczas łączenia linii płynów, zapobiegając tym samym przyspieszającemu zużyciu elementów systemu.
- Dodatnia blokada zaworu uniemożliwia sprawdzanie przepływu dla płynnej pracy

Zastosowania

- Hydrauliczne narzędzia ręczne
- Sprzęt użytkowy
- Sprzęt górniczy

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	2500 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	50 gal/min
Maksymalna temperatura robocza	250 °F
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	Żeński NPSF
Typ zaworu	Bezwyciekowy (non-spill)
Typ powłoki galwanicznej	Cynk z bezbarwnym chromianowaniem trójwartościowym
Połowa szybkozłącza	Żeńskie szybkozłącze

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER190465

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:51