AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, seria 421RH (421RH-20) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER269822

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Konstrukcja węża No-Skive z ognioodporną pokrywą z gumy syntetycznej i nitrylową (NBR) dętką wewnętrzną. Zatwierdzone przez koleje: europejski standard EN45545 i ISO15540: HL2 (bez potrzeby rękawa FS-F-Fire). Dla ogólnych systemów hydraulicznych i pneumatycznych o średnim ciśnieniu oraz obiegów chłodzenia wodą i olejem.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	6.3 MPa | 63 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	1.19 kg/m
Medium	Powietrze (przemysł ogólny) | Chłodziwa (glikol) | Paliwa | Smary (oleje) | Naftowe płyny hydrauliczne (na bazie ropopochodnej i glikolu wodnego) | Woda
Średnica zewnętrzna	44.8 mm
Średnica wewnętrzna	31.8 mm
Minimalny promień gięcia	420 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna | Odporna na ogień
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER269822

Data wygenerowania podsumowania: 21.11.2026r, g. 07:07