AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, seria 421TC (421TC-12) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER269856

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Konstrukcja węża No-Skive z wysokoodporną na ścieranie, zatwierdzoną przez MSHA wytrzymałą osłoną oraz nitrylową (NBR) dętką wewnętrzną zapewniającą wydłużoną kompatybilność płynów. Do ogólnych zastosowań hydraulicznych o średnim ciśnieniu, gdzie wymagana jest wysoka odporność na ścieranie.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	10.5 MPa | 105 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.63 kg/m
Medium	Powietrze (przemysł ogólny) | Chłodziwa (glikol) | Paliwa | Smary (oleje) | Naftowe płyny hydrauliczne (na bazie ropopochodnej i glikolu wodnego) | Woda
Średnica zewnętrzna	27.8 mm
Średnica wewnętrzna	19.1 mm
Minimalny promień gięcia	240 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna atestowana MSHA
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER269856

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:31