AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, seria 421TC (421TC-24) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER269859

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Konstrukcja węża No-Skive z wysokoodporną na ścieranie, zatwierdzoną przez MSHA wytrzymałą osłoną oraz nitrylową (NBR) dętką wewnętrzną zapewniającą wydłużoną kompatybilność płynów. Do ogólnych zastosowań hydraulicznych o średnim ciśnieniu, gdzie wymagana jest wysoka odporność na ścieranie.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	5 MPa | 50 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	1.49 kg/m
Medium	Powietrze (przemysł ogólny) | Chłodziwa (glikol) | Paliwa | Smary (oleje) | Naftowe płyny hydrauliczne (na bazie ropopochodnej i glikolu wodnego) | Woda
Średnica zewnętrzna	51.1 mm
Średnica wewnętrzna	38.1 mm
Minimalny promień gięcia	500 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna atestowana MSHA
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER269859

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:29