AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Końcówka dwuczęściowa do przewodów hydraulicznych, seria IF (K19IF-48-48) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER272516

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Parker's Parkrimp No-Skive dwuczęściowe złączki IF z serii IF to trwałe, zaciskowe hydrauliczne złączki, które umożliwiają szybki montaż z naszą rodziną regulowanych zacisków. Montaż węża i złączek No-Skive nie wymaga zdejmowania zewnętrznej pokrywy węża. Eliminuje to przedwczesne uszkodzenia węża hydraulicznego spowodowane zbyt długim lub krótkim wyżerwaniem. Złączki serii IF mają powłokę bez chromu 6 i są stosowane z wężami ssącymi i powrotnymi Parkera, takimi jak przewody 811 i 811S.

Rynki

Funkcje i zalety mobilne

:

· System dopasowanych węży i dopasowania gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższą żywotnością końcowego produktu dla użytkowników końcowych.

· Technologia No-Skive oferuje montażerom najprostszy, najbardziej efektywny i bezpieczny proces produkcji.

Zastosowania

· Sprzęt

budowlany · Transport

· Leśnictwo i rolnictwo

· Obsługa materiałów

Cechy

Dla typu medium	Woda-glikol | Woda | Powietrze | Płyny hydrauliczne | Olej hydrauliczny mineralny

Maksymalne ciśnienie robocze	160 bar | 16.0 MPa
Materiał korpusu	Stal
Rozmiar przyłącza 1	76.2 mm Hose I.D. | -48 (Size) | 3 inch Hose I.D.
Rozmiar przyłącza 2	3 mm
Typ przyłącza2	SFL
Długość przyłącza	154 mm (see drawing legend B)
Długość złączki	225 mm (see drawing legend A)
Rozmiar kołnierza	101,5 mm (patrz rysunek, legenda F)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER272516

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:10