Końcówka dwuczęściowa do przewodów hydraulicznych, seria 47 (KCA47-15-10C) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER272981

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Parker Parkrimp Medium Pressure Stainless Steel Fittings - seria 47 - to trwałe, zaciskowe hydrauliczne złącza, które umożliwiają szybki montaż z naszą rodziną regulowanych zacisków. Montaż węża i złączek No-Skive nie wymaga zdejmowania zewnętrznej pokrywy węża. Eliminuje to przedwczesne uszkodzenia węża hydraulicznego spowodowane zbyt długim lub krótkim wyżerwaniem. Złączki ze stali nierdzewnej serii 47 połączone z obudowy serii 46 lub 48 są stosowane z hydraulicznymi wężami Parker z plecionkami przewodowymi, takimi jak Elite No-Skive Hose, Compact Water Cleaing Hose, Elite No-Skive - Low Temperature Hose, No-Skive Compact Rail Lines z osłoną ognioodporną, Elite No-Skive Super Tough-Compact Hose, No-Skive Compact Twin Constant Pressure Hoses z wąskim promieniem zgięcia i wieloma innymi.

Dostępny w rozmiarach od -4 do -16, w szerokiej gamie konfiguracji końcowych i na całym świecie. Do zastosowań

o wysokiej korozji.Rynki: Mobilne

przemysłowe wydobycie

chemiczne

Cechy i zalety morskie

:

- Technologia No-Skive oferuje łatwe, wydajne i bezpieczne procesy

produkcyjne • Szeroki zakres konfiguracji końcowych • Łatwe zastosowanie

sił wtryskowych

Zastosowania

Motoryzacja / obrabiarki

wtryskowe Formowanie

masy i papieru

Morskie / offshore / stocznie

Generacja energii i energia

Pionowe

wiertnice Transport

Przemysł

chemiczny Przemysł

narzędziowy

Węże kompatybilne ze Steel Works

:

Nipple Series 47 w połączeniu z obudową serii 46 od rozmiarów -4 do rozmiarów -16

421SN, 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST, 462TC, 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN

serii 47 Nipple w połączeniu z obudową serii 48 od rozmiaru -4 do rozmiaru -16

" 301SN, 387, 387TC, 387ST, 421SN, 462, 487, 487TC, 487ST

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, Chłodziwa (woda-glikol), Smary (oleje), Powietrze, Woda
Maksymalne ciśnienie robocze	315 bar | 31.5 MPa
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Rozmiar przyłącza 1	-10 (Size) | 5/8 inch Hose I.D. | 15.9 mm Hose I.D.
Maksymalna temperatura robocza	105 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Rozmiar przyłącza 2	M22x1.5 Thread
Przyłącze	M22x1.5
Średnica zewnętrzna rury	15 mm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER272981

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:10