AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Końcówka do przewodów hydraulicznych, seria CG (101CG-16-16) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER262761

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Trwałe złączki zaciskowe serii Parker CG są stosowane w wężach Parflex i zastępują oprawy serii Parflex 55, 57, 58 i 58H. Dostępne są w stali, stali nierdzewnej i/lub mosiądzu. Oferują one doskonałą wydajność w różnych warunkach pracy i zmniejszają złożoność wielu złączek w wężach Parflex. Sprawdź crimpsource, aby znaleźć najnowsze rekomendacje. http://www.parker.com/crimpsource

Rynki

- Przemysłowe
- Sprzęt

mobilny• Transport

- Ropa i gaz
- Cechy/zalety morskie

:

- Formy

Parkalign®• Seria montażu idealnie odpowiada odpowiednim typom termoplastycznych węży, zapewniając optymalną funkcjonalność, niezawodność i żywotność użytkowania.

- Wykonane z wysokiej jakości materiałów zapewniających odporność na korozję oraz lepszą dostępność systemu dzięki krótszym przestojom.
- Dostępne są różne rozmiary i połączenia dla odpowiedniego połączenia do Twojego zastosowania.

Zastosowania

- Zastosowania

hydrauliczne o średnim ciśnieniu • Sprzęt

rolniczy • Budownictwo

- Oleje

smarujące • Sprzęt

do obsługi materiałów • Maszyny

do obróbki • Ciężarówki

do odpadów i śmieci • Sprzęt

użytkowy • Dozowanie i tankowanie

CNG • Hydraulika wysokiego ciśnienia, pneumatyka i oleje

smarujące • Narzędzia wysokociśnieniowe, podnośniki, urządzenia testowe, urządzenia

do kontroli ciśnienia na polu naftowym • Zastosowania

naftowe na morzu• Odpowiedni dla typów węży o ciśnieniu roboczym do 43 MPa (5000 psi)

Cechy

Typ przyłącza	Rura | NPTF
Długość	4.76 inch
Rozmiar przyłącza3	1 inch
Średnica wewn. węża (cale)	1"
Rozmiar gwintu przyłącza	1"-11-1/2

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER262761

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:04