AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Końcówka do przewodów hydraulicznych, seria CY (101CY-2-2) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER262767

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Seria CY firmy Parker to trwałe, stalowe, zaciskowe złączki trwałe, które są odpowiednie do użycia z wężem Parflex HLB Linrication Line oraz wężem diagnostycznym 56DH/568DH, a szczególnie przydatne w zastosowaniach związanych z diagnostycznymi przewodami hydraulicznymi, liniami smaru i smarowania, sprzętem budowlanym, sprzętem mobilnym i innymi. Dostępne są w prostych mocowaniach zaciskowych oraz w kształcie łokć 90°, aby dostosować się do różnych wymagań zastosowań.

Seria CY zawiera unikalne złączki smarowe zerk, zaprojektowane z wbudowanym niplem, które oszczędzają pieniądze na każde połączenie zerk na niepotrzebnych kosztach adapterów. Stosowane z wężami Parflex 1/8", smarowe zerki oszczędzają także setki dolarów odpadów w pracy, eliminując galony niepotrzebnego smaru "in-line" w porównaniu z gumowymi wężami o większym przekształceniu i złączkami.

Rynki

- Obsługa materiałów
- Przemysłowe
- Rolnictwo
- Budownictwo
- Sprzęt mobilny
- Transport

Cechy/Zalety

- Dostępny jako prosty zacisk lub w kształcie łokcia 90°
- Dostępny w stali nierdzewnej

Zastosowania

- Systemy hydrauliczne i pneumatyczne, gdzie potrzebny jest mały wąż O.D.
- Diagnostyczne linie hydrauliczne
- Linie smaru i smaru

Cechy

Dla typu medium	Olej | Woda | Płyny hydrauliczne | Medium pneumatyczne
Maksymalne ciśnienie robocze	41.4 MPa | 414 bar
Materiał korpusu	Stal
Rozmiar przyłącza 1	1/8 inch | 1/8 inch Hose I.D.
Rozmiar przyłącza 2	1/8"-27 | Gwint 1/8"-27 cala
Długość przyłącza	21 mm
Długość złączki	33.274 mm
Powłoka	Bez chromu 6 (powłoka galwaniczna)
Średnica wewn. węża (cale)	0.125"
Długość (cale)	1.31"

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER262767

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:05