AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Końcówka do przewodów hydraulicznych, seria CY (113CY-2-2) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER263483

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

Parker

OPIS PRODUKTU

Seria CY firmy Parker to trwałe, stalowe, zaciskowe złączki trwałe, które są odpowiednie do użycia z wężem Parflex HLB Linrication Line oraz wężem diagnostycznym 56DH/568DH, a szczególnie przydatne w zastosowaniach związanych z diagnostycznymi przewodami hydraulicznymi, liniami smaru i smarowania, sprzętem budowlanym, sprzętem mobilnym i innymi. Dostępne są w prostych mocowaniach zaciskowych oraz w kształcie łokć 90°, aby dostosować się do różnych wymagań zastosowań.

Seria CY zawiera unikalne złączki smarowe zerk, zaprojektowane z wbudowanym niplem, które oszczędzają pieniądze na każde połączenie zerk na niepotrzebnych kosztach adapterów. Stosowane z wężami Parflex 1/8", smarowe zerki oszczędzają także setki dolarów odpadów w pracy, eliminując galony niepotrzebnego smaru "in-line" w porównaniu z gumowymi wężami o większym przekształceniu i złączkami.

Rynki

- Obsługa materiałów
- Przemysłowe
- Rolnictwo
- Budownictwo
- Sprzęt mobilny
- Transport

Cechy/Zalety

- Dostępny jako prosty zacisk lub w kształcie łokcia 90°
- Dostępny w stali nierdzewnej

Zastosowania

- Systemy hydrauliczne i pneumatyczne, gdzie potrzebny jest mały wąż O.D.
- Diagnostyczne linie hydrauliczne
- Linie smaru i smaru

Cechy

Dla typu medium	Medium pneumatyczne | Woda | Olej | Płyny hydrauliczne
Maksymalne ciśnienie robocze	414 bar | 41.4 MPa
Materiał korpusu	Stal
Rozmiar przyłącza 1	1/8 inch Hose I.D. | 1/8 inch
Rozmiar przyłącza 2	1/8"-27 | Gwint 1/8"-27 cala
Długość przyłącza	33 mm
Długość złączki	48.01 mm
Powłoka	Bez chromu 6 (powłoka galwaniczna)
Średnica wewn. węża (cale)	0.125"
Długość (cale)	1.89"

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER263483

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:10