



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, zwrotny, sterowany CETOP, seria CPOM (CPOM2DD25HTV1P) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER215881

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Seria CPOM z zaworami zwrotnymi sterowanymi pilotami jest częścią pełnej gamy zaworów płytowych Parkera i zapewnia łatwą konfigurację konwencjonalnych systemów kominkowych. Dodatkowo zapewniają bardzo dobry stosunek ceny do wydajności.

W zależności od wymaganej funkcji, w portach A i/lub B umieszczone są jeden lub dwa zawory zwrotne sterowane pilotem. Kierunek swobodnego przepływu zawsze jest od strony zaworu do strony kolektora.

Funkcja

Zawory zwrotne otwierają się, gdy przepływają do strony konsumenta, gdzie przeciwny zawór jest hydraulicznie mechanicznie sterowany jednocześnie przez szpulę sterującą, dzięki czemu przepływ powrotny jest możliwy z innych stron odbiorców.

Rynki

- Przemysłowe
- Narzędzia

do obrabiania • Cechy i zalety

gumy i opon

- Korpusy zaworów serii zaworów Parker Manapak CPOM wykonane są ze stali
- Zaczep zaworu jest precyzyjnie prowadzony w stalowej tulei i zapewnia dobre uszczelnienie gniazda
- Gdy zaczep zaworu jest otwarty, duży przekrój pozwala na wysokie przepływy przy niskich ciśnieniach
- Różne współczynniki sterowania można wybrać dla zaworów

NG06 i NG10 • Wstępne otwieranie CPOM*HT dla płynnego otwierania

- Niezawodna praca w konwencjonalnych systemach

stosowych • Bardzo dobry stosunek

ceny do performace'u • Krótki czas

dostawy Zastosowania:

- Praski

do opon • Obrabiarki

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	FPM
Maksymalna temperatura robocza	70 °C
Maksymalne natężenie przepływu	60 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	1.2 kg
Typ montażu	Płyta pośrednia (sandwich)
Przyłącze	NG06, CETOP 03
Typ działania	Pilot
Ciśnienie otwarcia	1.5 bar
Powłoka	ZnNi
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	350
Stosunek ciśnień otwarcia	0.04583333333333333

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER215881