

Zawór hydrauliczny, zwrotny, sterowany CETOP, seria CPOM (N.A.) (CPOM6AAN) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER215897

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Seria CPOM z zaworami zwrotnymi sterowanymi pilotami jest częścią pełnej gamy zaworów płytowych Parkera i zapewnia łatwą konfigurację konwencjonalnych systemów kominkowych. Dodatkowo zapewniają bardzo dobry stosunek ceny do wydajności.

W zależności od wymaganej funkcji, w portach A i/lub B umieszczone są jeden lub dwa zawory zwrotne sterowane pilotem. Kierunek swobodnego przepływu zawsze jest od strony zaworu do strony kolektora.

Funkcja

Zawory zwrotne otwierają się, gdy przepływają do strony konsumenta, gdzie przeciwny zawór jest hydraulicznie mechanicznie sterowany jednocześnie przez szpulę sterującą, dzięki czemu przepływ powrotny jest możliwy z innych stron odbiorców.

Rynki

- Przemysłowe
- Narzędzia

do obrabiania • Cechy i zalety

gumy i opon

- Korpusy zaworów serii zaworów Parker Manapak CPOM wykonane są ze stali
- Zaczep zaworu jest precyzyjnie prowadzony w stalowej tulei i zapewnia dobre uszczelnienie gniazda
- Gdy zaczep zaworu jest otwarty, duży przekrój pozwala na wysokie przepływy przy niskich ciśnieniach
- Różne współczynniki sterowania można wybrać dla zaworów

NG06 i NG10 • Wstępne otwieranie CPOM*HT dla płynnego otwierania

- Niezawodna praca w konwencjonalnych systemach
- stosowych • Bardzo dobry stosunek
- ceny do performace'u • Krótki czas
- dostawy Zastosowania:
- Praski
- do opon • Obrabiarki

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	3000 PSI (205 BAR) 3000 psi 205 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	70 °C
Maksymalne natężenie przepływu	60 GAL/MIN (227 L/MIN) 60 gal/min 227 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	9.5 kg
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Typ działania	Pilot
Rozmiar przyłącza	CETOP 03 (NG06) CETOP 08 (NG25)
Ciśnienie otwarcia	5 PSI (0.3 BAR) 5 psi 0.3 bar
Stosunek ciśnień otwarcia	0.1256944444444444

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER215897
---------	-----------------