



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, bliźniaczy, zwrotny, do montażu w linii , seria LOA (LOA-25-D) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER228482

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Parker Parker LO i LOA sterowane przez pilota zawory zwrotne Parkera zapewniają utrzymanie obciążenia tam, gdzie wyciek płynu przez zawór kontrolny może negatywnie wpłynąć na działanie systemu, takie jak zaciski, wysstawki i platformy robocze. Dodatkowo mogą być zastosowane, aby zapobiec ruchowi obciążenia, gdy źródło ciśnienia jest nieaktywne i przypadkowo uruchamiany jest zawór sterujący.

Zawór sterujący z wałkiem swobodnego przepływu (silnik) powinien być stosowany na każdym obwodzie obejmującym kontrolę sterowaną pilotem. Ta opcja szpuli zapobiega niepożądanemu gromadzeniu się ciśnienia między zaworem sterującym a zaworem zwrotnym sterowanym przez pilota.

Rynki

- Maszyny

powietrzne • Maszyny

rolnicze • Sprzęt

budowlany • Obrona

- Sprzęt

leśny • Morskie

- Sprzęt

do obsługi materiałów • Górnictwo

- Transport

różny • Ropa i gaz

- Inne pojazdy mobilne
- Inne zasoby naturalne • Kolej

- Odpady
- Sprzęt

do trawników • Wyposażenie zawodowe i miejskie

Cechy/Korzyści

- Standardowe opcje przenoszenia dla LO to 1/2"

NPT i SAE-10

- Obie wersje dostępne są w wersji

jednostronnej i dwustronnej • Standardowe opcje portowania dla LOA to 1/4" NPT, 3/8" NPT i SAE-6

- Oba modele mają moc 3000 PSI z portami SAE. Maksymalny zalecany przepływ siłownika dla LO to 25 GPM. LOA jest oceniany na przepływ

siłownika o niższej prędkości 8 GPM. Zastosowania:

- Odpowiedni do różnych zastosowań

mobilnych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	2000 psi
Materiał korpusu	Żeliwo wysokowytrzymałe
Maksymalna temperatura robocza	+200 °F
Maksymalne natężenie przepływu	8 gal/min
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	NPT
Waga	2.75 lb
Typ montażu	W linii
Rozmiar przyłącza	1/4"
Rozmiar przyłącza3	1/4" NPT
Opcja zaworu	Podwójny
Natężenie przepływu (gpm)	8

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER228482