AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, redukcyjny, pośredniego działania, do montażu w linii , seria R4R (R4R06-5D512P2G0QB1) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER229776

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Jako wszechstronne zawory redukcyjne sterowane pilotem do montażu w linii, seria Parker R4R z ręczną regulacją oraz seria R4R*P2 z proporcjonalną regulacją elektrozaworów zapewniają wysoki przepływ i zapewniają stałe ciśnienie w części wtórnej układu hydraulicznego. Niezależnie od ciśnienia pierwotnego, ciśnienie wtórne jest obniżane do ustawienia ciśnienia. Aby uniknąć niezamierzonego ruchu siłownika, zawory są zazwyczaj zamknięte. Dla pojedynczych funkcji – gdzie nie stosuje się bloków kolektorowych – zawory można umieścić bezpośrednio w rurociągu.

Seria R4R*P2 posiada dodatkowo proporcjonalny stopień pilotowy sterowany elektromagnetem oraz główny stopień z kartridżem. Optymalną wydajność można osiągnąć w połączeniu z modułem wzmacniacza cyfrowego PCD00A-400.

Rynki

- Cechy przemysłowe

/ Zalety:

- Szeroki wybór opcji – odpowiedni niemal do każdego zastosowania
- Elastyczne, wszechstronne montaż w dowolnej orientacji – ułatwia integrację
- Pozycja normalnie zamknięta – zapobiega niezamierzonemu ruchowi

siłownika• Wysoki przepływ do 450 l/min w rozmiarze NG32 (G11/4") – optymalna wydajność w stosunku do wielkości

zaworu• Krótki czas dostawy – brak potrzeby

magazynowania• Sterowanie pilotem z ręczną regulacją

- Dostępny z 2 portami (L-body) lub 3 portami (T-body)
- 3 stopniami ciśnienia: 105, 210, 350 barów
- 3 tryby regulacji:
- pokrętło

ręczne - nakrętka żołędzowa z uszczelką

ołowianą - blokada

cylindra Variating Features/Benefits Series R4R*P2:

- Pilot obsługiwany proporcjonalnym solenoidem
- Ciągła regulacja za pomocą proporcjonalnego solenoidu
- Optymalnie dopasowany do cyfrowego modułu wzmacniacza PCD00A-400
- Z mechaniczną regulacją

maksymalnego ciśnienia Zastosowania:

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	Porty A, X 350; port B, Y bezciśnieniowy bar
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał uszczelnienia	NBR
Natężenie przepływu	200 L/min
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	7.4 kg
Typ montażu	Mocowanie rurowe
Przyłącze	NG25 / G3/4"
Typ działania	Pilot
Zakres regulacji ciśnienia	350 bar
Napięcie wejściowe	24 VDC
Maksymalne ustawienie ciśnienia	350 bar
Opcja przełączania	Pomiń
Typ regulacji ciśnienia	Pokrętło ręczne
Opcja odpływu	Linia spustowa zewnętrzna z głowicy pilota (Y1)
Typ korpusu	Korpus gwintowany typu L

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER229776

Data wygenerowania podsumowania: 26.10.2026r, g. 00:17