AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, przelewowy, pośredniego działania, nabojowy, seria R (R16E17S1SNS07) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER229579

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Zawory bezpieczeństwa sterowane pilotem Parkera serii R i RS*E w konstrukcji wkładowej są szczególnie odpowiednie do ochrony pompy i charakteryzują się doskonałym zachowaniem ciśnieniowym, co poprawia dokładność procesu. Są one oferowane jako kompletne jednostki w wielu wariantach.

Seria R składa się z ręcznego stopnia pilotowego oraz głównego stopnia z kartridżem. Seria zaworów bezpieczeństwa, seria RS, składa się z ręcznie regulowanego stopnia pilotowego z kierunkowym zaworem do elektrycznej funkcji odpowietrzania oraz główną częścią wkładową.

Kody modeli R/RS*E obejmują zawory pilotowe, pokrywy i wkłady, które są również oferowane jako osobne elementy.

Rynki

- Cechy/zalety przemysłowe

:

- Szczelina i wzór montażu zgodnie z ISO 7368 – dla szybkiej i łatwej integracji
- Szeroki wybór opcji – odpowiedni niemal do każdego zastosowania
- Doskonałe zachowanie ciśnieniowe – zapobiega większym

wahaniom ciśnienia • Wysokie nominalne przepływy do 4000 l/min – optymalna sprawność względem wielkości

zaworu • 6 stopni ciśnieniowych – umożliwia precyzyjną regulację

- 6 rozmiarów, NG16 do NG63 – ułatwia wybór
- Krótki czas dostawy – brak konieczności

przechowywania • 2 typy przełączników (seria RS*E)

- 2 tryby regulacji:

- pokrętło

ręczne - nakrętka żołędzowa z uszczelką

ołowianą • Zdalne sterowanie przez port X

Zastosowania

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych • Maszyny

ogólne • Formowanie

wtryskowe Uwaga:

Port X nadaje się tylko do zdalnego odpowietrzania.

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	220 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	2.2 kg
Typ montażu	Wkład wsuwany (slip-in)
Przyłącze	NG16
Typ działania	Pilot
Zakres regulacji ciśnienia	175 bar | do 175 bar
Typ regulacji ciśnienia	Pokrętło ręczne
Typ suwaka	Z uszczelnieniami grzybkowymi

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER229579

Data wygenerowania podsumowania: 26.10.2026r, g. 00:09