AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, przelewowy, pośredniego działania, do montażu płytowego , seria R4V (R4V03-535W0A1P22) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER230092

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Zawory bezpieczeństwa sterowane przez pilota Parkera serii R4V/R6V (TUEV) do montażu płyty podciśnieniowej działają stabilnie w całym zakresie ciśnieniowym i przyczyniają się do płynnego funkcjonowania. Zarówno serie R4V (DIN 24340 Form D), jak i R6V (DIN 24340 Form E) zawierają certyfikat zgodnie z dyrektywą 97/23/EG do stosowania w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem. Zawór jest ustawiany i uszczelniany przez niemieckie stowarzyszenie techniczne inspekcji TUEV (Technischer Überwachungsverein). Dostawa zaworu obejmuje certyfikat zgodności TUEV.

Dla serii R6V dostępna jest funkcja wentylacji z elektromagnetycznym zaworem kierunkowym do cyrkulacji przy minimalnym ciśnieniu.

Rynki

- Przemysłowe
- Wytwarzanie energii
- Obrabiarki

Cechy/Zalety

- Certyfikat TUEV do zastosowań związanych z bezpieczeństwem – uwzględniony w dostawach
- Wyjątkowe zachowanie o stałym ciśnieniu – wspiera niezawodną pracę
- Bardzo dobre zachowanie ciśnienia/przepływu – przyczynia się do wysokiej efektywności energetycznej systemu
- Kompaktowa konstrukcja i elastyczne montaż – ułatwia integrację
- Krótki czas dostawy – brak potrzeby magazynowania
- Funkcja wentylacji dla serii R6V dostępna

Zastosowania

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych
- Obrabiarki
- Maszyny ogólnodostępne

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny zgodny z DIN 51524
Maksymalne ciśnienie robocze	Port A 350; port B 30 bar
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	90 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	2.7 kg
Typ montażu	Montaż na płycie przyłączeniowej
Przyłącze	NG10
Typ działania	Pilot
Zakres regulacji ciśnienia	220 BAR | 350 bar
Typ zaworu	R4V
Typ regulacji ciśnienia	Nakrętka kapturowa
Opcja odpływu	Linia spustowa wewnętrzna

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER230092

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 19:13