



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, przelewowy, pośredniego działania, do montażu w linii, seria RPL (RPL-100-A) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER232403

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawory bezpieczeństwa RPL In-Line firmy Parker są pilotowe, kulowe zawory bezpieczeństwa. RPL to kompaktowa, niskoprofilowa konstrukcja reliefowa, regulowana śrubą od 500 do 5000 PSI. Ich najlepszym zastosowaniem jest główne odciążenie systemowe, gdzie wymagana jest płynna, spójna wydajność.

Rynki: • Powietrzne

- Maszyny

rolnicze • Sprzęt

budowlany • Obrona

- Sprzęt

leśny • Morskie

- Sprzęt

do obsługi materiałów • Górnictwo

- Transport

różny • Ropa i gaz

- Inne pojazdy mobilne
- Inne zasoby naturalne • Kolej
- Odpady
- Sprzęt

do trawników • Cechy i zalety sprzętu

zawodowego i miejskiego:

- Kompaktowa, niskoprofilowa konstrukcja
- Wysokorozciągające, kompaktowe korpusy

grafitowe

- Pilotowanie dla płynnej i stabilnej pracy
- Standardowe opcje portowania to 3/4" NPT i 1" NPT oraz SAE-12 i SAE-16
- Zasilanie 5000 PSI z portami SAE i maksymalnym zalecanym przepływem pompy lub siłownika 60 GPM

Zastosowania

- Odpowiednie do różnych zastosowań mobilnych

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny
Maksymalne ciśnienie robocze	2000 psi
Materiał korpusu	Żeliwo wysokowytrzymałe
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	+200 °F
Maksymalne natężenie przepływu	60 gal/min
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	NPT
Waga	6 lb
Typ montażu	W linii
Rozmiar przyłącza	1"
Zakres regulacji ciśnienia	Regulowany
Rozmiar przyłącza3	1- 1-1/2" NPT

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER232403