

Zawór hydrauliczny, przelewowy, wkręcany, z zaworem zwrotnym, seria A06 (A06P2PZN) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER211922

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawory bezpieczeństwa sterowane pilotem są zaprojektowane do zastosowań ciągłych. Dzięki stabilności i niskiemu wzrostowi ciśnienia, odciążenie sterowane pilotem jest najlepszą opcją do ustawienia ciśnienia w układzie hydraulicznym. Zawory sterowane pilotem zazwyczaj mają niski wzrost ciśnienia i działają z mniejszym hałasem hydraulicznym. Ten konkretny model zaworu pilotowego typu typu szpulowego posiada mechanizm kontroli wstecznej. Pozwala to na przepływ w przeciwnym kierunku, z portu 2 do 1. Może to być korzystne w zastosowaniu antykawitacyjnym lub tam, gdzie trzeba uwzględnić przepływ wsteczny.

Cechy

Dla typu medium	Syntetyczne płyny hydrauliczne Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej
Maksymalne ciśnienie robocze	420 bar
Materiał uszczelnienia	Śruba Nitryl
Natężenie przepływu	106 GAL/MIN, 400 L/MIN 106 gal/min 400 L/min
Maksymalna temperatura robocza	121 °C
Maksymalne natężenie przepływu	400 L/min
Minimalna temperatura robocza	-34 °C
Waga	0.57 kg
Typ montażu	Wkład wkręcany
Funkcja	Sterowany pilotem
Typ działania	Automatyczny
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13 SAE Class 4

Temperatura robocza	-34 do 121 °C
Zakres regulacji ciśnienia	10 do 420 bar
Natężenie wycieku	5 kropli/min przy 1450 psi (100 bar)
Maksymalne ciśnienie wlotowe	420 bar
Maksymalne ustawienie ciśnienia	420 bar
Materiał zaworu	Stal hartowana (wszystkie części robocze) Stal (wszystkie części)
Rozmiar gniazda	C16-2
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	420 bar
Czułość regulacji ciśnienia	53 bar na obrót
Standardowe ciśnienie nastawy	200 bar

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER211922
---------	-----------------