AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór hydrauliczny, sekwencyjny, pośredniego działania, do montażu płytowego, seria R4S (016-84968-0) - Parker

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER202169**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Parker montowane na płytce sekwencyjnej zawory serii R4S są wyjątkowe – zarówno pod względem funkcji, jak i konstrukcji – nawet w warunkach wysokiego przepływu. Te zawory są przesyłające w konstrukcji, oferując ulepszone funkcje.

Zawory R4S sterowane pilotem umożliwiają układowi hydraulicznemu pracę w sekwencji ciśnieniowej. Projekt łączy zawór siedzenia typu "poppet" z sterowaniem pilota. Gdy ciśnienie układowe osiągnie ciśnienie ustawione, zawór otwiera się i pozwala na przepływ do podsystemu wtórnego. Sterowanie pilotem minimalizuje straty ciśnienia z obszaru pierwotnego do wtórnego.

# Rynki

- Cechy i zalety przemysłowe

:

- Wysoka wydajność – maksymalne regulowane ciśnienie 350 barów i przepływ od 150 l/min do 650 l/min
- Zaawansowany projekt stopnia pilotażowego minimalizuje przejście ciśnienia i przepływ pęknięć do minimum – tym samym redukując straty cieplne, mocy i produkcji przy pracy

pod wysokim ciśnieniem • Precyzyjna regulacja i szybka reakcja – eliminacja wahań ciśnienia i wstrząsów systemowych

- Trzy ustawienia sprężyny – dla czułej kontroli
- Krótki czas dostawy – brak konieczności

magazynowania

- 3 stopnie ciśnienia• 3 tryby regulacji:
- pokrętło

ręczne - nakrętka żołędzowa z uszczelką

ołowianą - blokada

cylindra Zastosowania:

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 350 bar porty A, B, X \| 0 bar port Y bez ciśnienia |
| Materiał korpusu | Żeliwo |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Natężenie przepływu | 150 L/min |
| Maksymalna temperatura robocza | 60 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -20 °C |
| Waga | 2.7 kg |
| Typ montażu | Płyta przyłączeniowa |
| Przyłącze | NG10 / CETOP 05 |
| Typ działania | Sterowany pilotem |
| Zakres regulacji ciśnienia | 210 bar |
| Maksymalne ustawienie ciśnienia | 210 bar |
| Typ regulacji ciśnienia | Pokrętło ręczne |
| Opcja odpływu | Zewnętrzny z płyty przyłączeniowej |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER202169 |

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 23:16