AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, sekwencyjny, pośredniego działania, do montażu płytowego, seria R4S (016-85567-0) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER202189

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Parker montowane na płytce sekwencyjnej zawory serii R4S są wyjątkowe – zarówno pod względem funkcji, jak i konstrukcji – nawet w warunkach wysokiego przepływu. Te zawory są przesyłające w konstrukcji, oferując ulepszone funkcje.

Zawory R4S sterowane pilotem umożliwiają układowi hydraulicznemu pracę w sekwencji ciśnieniowej. Projekt łączy zawór siedzenia typu "poppet" z sterowaniem pilota. Gdy ciśnienie układowe osiągnie ciśnienie ustawione, zawór otwiera się i pozwala na przepływ do podsystemu wtórnego. Sterowanie pilotem minimalizuje straty ciśnienia z obszaru pierwotnego do wtórnego.

Rynki

- Cechy i zalety przemysłowe

:

- Wysoka wydajność – maksymalne regulowane ciśnienie 350 barów i przepływ od 150 l/min do 650 l/min
- Zaawansowany projekt stopnia pilotażowego minimalizuje przejście ciśnienia i przepływ pęknięć do minimum – tym samym redukując straty cieplne, mocy i produkcji przy pracy

pod wysokim ciśnieniem • Precyzyjna regulacja i szybka reakcja – eliminacja wahań ciśnienia i wstrząsów systemowych

- Trzy ustawienia sprężyny – dla czułej kontroli
- Krótki czas dostawy – brak konieczności

magazynowania

- 3 stopnie ciśnienia• 3 tryby regulacji:
- pokrętło

ręczne - nakrętka żołędzowa z uszczelką

ołowianą - blokada

cylindra Zastosowania:

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar porty A, B, X | 0 bar port Y bez ciśnienia
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał uszczelnienia	NBR
Natężenie przepływu	650 L/min
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	6 kg
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Przyłącze	NG32 / CETOP 10
Typ działania	Sterowany pilotem
Zakres regulacji ciśnienia	210 bar
Maksymalne ustawienie ciśnienia	210 bar
Typ regulacji ciśnienia	Pokrętło ręczne
Opcja odpływu	Zewnętrzny z płyty przyłączeniowej

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER202189

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 23:17