Szybkozłącze hydrauliczne Pioneer ISO 5675, seria 8000 (8250-4) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER178370

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Sprzęgła serii 8200 (hydrauliczne) 3000 psi, połączone ze sutkami serii 8010 (ISO 5675, końcówki męskie Pioneer). Opcje zaworów kulkowych lub zaworowych.

Seria 8200 firmy Parker to podwójne wyłączanie, szybkie sprzęgi, które można łączyć pod ciśnieniem systemu po stronie sprzęgła oraz ciśnieniem resztkowym po stronie szynki. Unikalna konstrukcja zaworu umożliwia podłączenie się, gdy sprzęg i nipla są pod ciśnieniem. Zawory po obu stronach pozostają zamknięte, otwierając się tylko po odcięciu ciśnienia systemowego na korpusie sprzęgła, a następnie ponownie przyłożone. Sekwencja ciśnienia może być wykonywana zarówno za pomocą systemu hydraulicznego z otwartym środkiem, jak i zamkniętym środkiem z zaworem sterującym.

Sprzęgła mają funkcję push-to-connect, gdy sprzęg jest zamontowany na zacisku lub wsporniku/grodzi i są idealne do zastosowań w zastosowaniach, gdzie pożądana jest funkcja odłączania. Sprzęgła są kompatybilne z zaciskami 5001-4 i 5006-4.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiar: 1/2"
- Materiał: stal
- Końce portów: żeński ORB, żeński NPSF
- Opcje uszczelnienia: nitryl, EPR, fluorocarbon, rynki neoprenowe

:

- Cechy/korzyści rolnictwa

:

- Połączenie pod ciśnieniem systemu po stronie sprzęgła i ciśnieniem resztkowym po stronie

nipki • Jednoręczne

pchnięcie do połączenia • Rękawa odłączająca typu push-pull pozwala na odłączenie sprzęgła w przypadku zerwania

urządzenia• Montaż

zacisku / uchwytu / grodzi• Opcja

zaworu kulowego lub zaworu kulowego• Kluczowe części są hartowane pod kątem trwałości

- Globalne połączenia z uniwersalnymi końcówkami męskimi Pioneer (nipple) spełniającymi normy ISO 5675

Zastosowania

- Traktory
- Żniwiarze
- Narzędzia
- Średniej wielkości sprzęt

rolniczy • Osprzęt rolniczy wymagający odłączenia

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	3000 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	12 gal/min
Maksymalna temperatura robocza	250 °F
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	NPSF
Medium	Hydrauliczny
Typ zaworu	Łączenie pod ciśnieniem
Typ powłoki galwanicznej	Cynk z bezbarwnym chromianowaniem trójwartościowym
Połowa szybkozłącza	Złącze (coupler)
Rozmiar gwintu	Żeński
Rozmiar korpusu	1/2 cala

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER178370

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 10:11