



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne Pioneer ISO 5675, seria 9200 (9250-4L) - Parker



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER178989**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Sprzęgły Pioneer serii 9200 (hydrauliczne) 3000 psi, to wysokiej klasy sprzęgły podciśnieniowe, które łączą się z sutkami serii 8010 (ISO 5675, uniwersalne męskie

końcówki Pioneer). Seria 9200 Parkera to podwójne wyłączanie, aktywacja dźwigni, szybkie łączenie pod ciśnieniem. Sprzęgacz umożliwia połączenie i rozłączenie bez ciśnienia, gdy sprzęg lub szynka są pod ciśnieniem. Wałek rozrządzony dźwignią blokuje zarówno zawory sprzęga, jak i nipple w pozycji otwartej lub zamkniętej. "Zamknięty" przepływ jest odcinany przy sprzęgle, co umożliwia łatwe podłączenie i odłączenie. Zawory w pozycji "Otwarte" są zablokowane, co uniemożliwia kontrolę przepływu i nie są podatne na przebiecia hydrauliczne. Zawory zamykają się automatycznie, jeśli sprzęg zostanie przypadkowo odłączony lub w przypadku zerwania.

Sprzęgła dźwigniowe serii 9200 Pioneer dostępne są w rozmiarze 1/2" z orientacją dźwigni w prawo lub lewo. Czerwone uchwyty dźwigniowe oznaczają działanie prawej, a żółte uchwyty dźwigniowe oznaczają obsługę lewą ręką. Sprzęgła są kompatybilne z podwójnymi zaciskami 9006-4 i można je również kupić jako zestaw serii 9500 z 2 sprzęgłami, zaciskiem i ochroną przed pyłem.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiar: 1/2"
- Materiał: stal
- Końce portów: żeńskie NPTF, żeńskie UNF
- Opcje uszczelnień: nityl, EPR, fluorocarbon, neopren
- Wersja -320 ma sprężynę tulejową o niższej sile, ułatwiając połączenie, gdy nie jest zamontowana w zacisku
- Wersja -334 łączy się z 1

/4" ISO 7241-B Rynki:

- Rolnictwo
- Sprzęt mobilny
- Cechy/zalety przemysłowe

:

- Podłączać i odłączać z minimalnym wysiłkiem, gdy przewody są pod ciśnieniem

- Dźwignia blokuje zawory w pozycji otwartej, aby nie były podatne na skoki ciśnienia i uniemożliwiają kontrolę

przepływu • Dźwignia blokuje zawory w pozycji zamkniętej, umożliwiając łatwe podłączenie i odłączenie podczas ciśnienia

- Orientacja dźwigni dla prawej i lewej strony z kolorowymi uchwytami ułatwia identyfikację linii

podnoszących i opuszczających • Sprzęgło się rozłącza, a zawory automatycznie zamykają w przypadku oderwania

- Globalnie łączy się z uniwersalnymi końcówkami męskimi (nipple) Pioneer spełniającymi normy ISO 5675
- Funkcjonalnie może zastąpić podwójne szybkozłącze odcinające i dwa zawory

kulowe wysokiego ciśnienia Zastosowania:

- Ciągniki i urządzenia

mobilne • Osprzęt rolniczy wymagający odłączenia

- Hydraulika

przemysłowa • NIE zaleca się stosowania z gazowymi lub ściśliwymi podłożami

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	3000 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	12 gal/min
Maksymalna temperatura robocza	250 °F
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	NPTF
Medium	Hydrauliczny
Typ zaworu	Grzybek
Typ powłoki galwanicznej	Cynk z bezbarwnym chromianowaniem trójwartościowym
Półowa szybkozłącza	Złącze (coupler)
Rozmiar gwintu	Żeński
Rozmiar korpusu	1/2 cala

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER178989
---------	-----------------