



Najszybsza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Szybkozłącze hydrauliczne Pioneer ISO 5675 / ISO 7241, seria 4000 (4050-3P) - Parker



Numer artykułu SKU:  
**OC-PARKER176046**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

Sprzęgła serii 4000 (hydrauliczne) 3000 psi, połączone ze sutkami serii 4000 i 1/2" serii 8010, końcówkami Pioneer ISO 5675 oraz sutkami ISO 7241. Seria 4000 firmy Parker to podwójne szybkie złącza odcinające z opcjami zaworów typu "poppet" lub kulowych. Sprzęgły mają ręczną tuleję. Rękawa z odłączaniem push-pull dostępna jest tylko w rozmiarze korpusu 1/4" z gwintem 9/16-18 ORB, numer części 4050P-T6.

Sprzęgi serii 4000 (hydrauliczne) 3000 psi, połączone ze sprzęgami serii 4000 i 4200. Sutki dostępne są z zaworem kulowym lub zaworem kulowym.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiary: 1/4" – 1"
- Materiał: stal
- Zakończenia portów: żeńskie NPTF, żeńskie ORB, męskie ORB, żeńskie BSPP
- Opcje uszczelnień: nityl, EPR, fluorowęglowodór, rynki neoprenowe

:

- Rolnictwo
- Sprzęt

mobilny • Budownictwo

- Usuwanie

śniegu • Cechy/zalety przemysłowe

: • Sprawdzony projekt do wytrzymałych zastosowań

Opcja

zaworów kulowych lub typu "poppet" lub zawory kulowe • Kluczowe części są hartowane pod kątem trwałości

- Globalny rozmiar 1/2" łączy się z końcówkami ISO 5675 Pioneer oraz nippkami

ISO 7241 Zastosowania:

- Traktory i sprzęt rolniczy
- Ładowarki

hydrauliczne • Dodatkowe obwody hydrauliczne

- Narzędzia

hydrauliczne • Dodatki

do pługów śnieżnych

## Cechy

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Maksymalne ciśnienie robocze   | 3000 psi                                           |
| Materiał korpusu               | Stal                                               |
| Materiał uszczelnienia         | Nitryl                                             |
| Natężenie przepływu            | 6 gal/min                                          |
| Maksymalna temperatura robocza | 250 °F                                             |
| Minimalna temperatura robocza  | -40 °F                                             |
| Typ przyłącza                  | Żeński NPTF                                        |
| Typ zaworu                     | Grzybek                                            |
| Typ powłoki galwanicznej       | Cynk z bezbarwnym chromianowaniem trójwartościowym |
| Połowa szybkozłącza            | Żeńskie szybkozłącze                               |

## DANE TECHNICZNE

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | OC-PARKER176046 |
|---------|-----------------|