



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne Pioneer ISO 5675 / ISO 7241, seria 4000 (4050-6P) - Parker



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER176049**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Sprzęgła serii 4000 (hydrauliczne) 3000 psi, połączone ze sutkami serii 4000 i 1/2" serii 8010, końcówkami Pioneer ISO 5675 oraz sutkami ISO 7241. Seria 4000 firmy Parker to podwójne szybkie złącza odcinające z opcjami zaworów typu "poppet" lub kulowych. Sprzęgły mają ręczną tuleję. Rękawa z odłączaniem push-pull dostępna jest tylko w rozmiarze korpusu 1/4" z gwintem 9/16-18 ORB, numer części 4050P-T6.

Sprzęgi serii 4000 (hydrauliczne) 3000 psi, połączone ze sprzęgami serii 4000 i 4200. Sutki dostępne są z zaworem kulowym lub zaworem kulowym.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiary: 1/4" – 1"
- Materiał: stal
- Zakończenia portów: żeńskie NPTF, żeńskie ORB, męskie ORB, żeńskie BSPP
- Opcje uszczelnień: nityl, EPR, fluorowęglowodór, rynki neoprenowe

:

- Rolnictwo
- Sprzęt

mobilny • Budownictwo

- Usuwanie

śniegu • Cechy/zalety przemysłowe

• Sprawdzonej konstrukcji do wytrzymałych zastosowań

Opcja

zaworów kulowych lub typu "poppet" lub zawory kulowe • Kluczowe części są hartowane pod kątem trwałości

- Globalny rozmiar 1/2" łączy się z końcówkami ISO 5675 Pioneer oraz nippkami

ISO 7241 Zastosowania:

- Traktory i sprzęt rolniczy
- Ładowarki

hydrauliczne • Dodatkowe obwody hydrauliczne

- Narzędzia

hydrauliczne • Dodatki

do pługów śnieżnych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	3000 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	50 gal/min
Maksymalna temperatura robocza	250 °F
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	Żeński NPTF
Typ zaworu	Grzybek
Typ powłoki galwanicznej	Cynk z bezbarwnym chromianowaniem trójwartościowym
Połowa szybkozłącza	Żeńskie szybkozłącze

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER176049
---------	-----------------