AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne Pioneer ISO 5675, seria 8010 (8010-15) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER178220

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Spundy serii 8010 (hydrauliczne) 3000 psi, podłączone do sprzęgaczy o rozmiarze 1/2" 4000, 4200, 5000, 8200, 9200, serii i są wymienne z innymi produktami akceptującymi uniwersalne końcówki ISO 5675. Nipples Parkera 8010 są dostępne z zaworem kulowym, zaworem typu poppet lub zaworem rozluźniającym ciśnienie (podłączanym pod ciśnieniem). Są uniwersalnym standardowym męskim grotem w rolnictwie, powszechnie nazywanym Pioneer tip.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiar: 1/2"
- Materiał: stal
- Opcje zaworów: kulowe, zaczepkowe, odciążające (DC)
- Zakończenia portów: żeńskie NPTF, żeńskie ORB, żeńskie BSPP
- Opcje uszczelnienia zaworów typu "poppet": rynki nitrylowe, EPR, fluorowęglowe, neoprenowe

:

- Rolnictwo
- Przemysłowe
- Cechy/korzyści konstrukcyjne

:

- Globalnie wymiana z innymi nipkami lub końcówkami akceptującymi ISO 5675
- Opcje zaworów obejmują zaczep kulowy, zaczepkowy i podłączany pod ciśnieniem (DC)
- Utwardzony blokujący rowek kulowy chroni zużycie, co zwiększa trwałość i ochronę przed Brinellingiem
- Otoczony zawór i dodatnia blokada zaworu zapobiegają kontroli przepływu dla płynnej pracy
- Wersja z zaworem DC umożliwia podłączenie pod ciśnieniem systemu po stronie sprzęgła i ciśnieniem resztkowym (do 3000 psi) po stronie

nippy Zastosowania:

- Osprzęt

do traktorów• Sprzęt

rolniczy • Ładowarki

hydrauliczne• Dodatkowe obwody

hydrauliczne• Narzędzia

hydrauliczne• Akcesoria

rolnicze i mobilne

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	3000 psi
Materiał korpusu	Stal
Natężenie przepływu	12 gal/min
Maksymalna temperatura robocza	250 °F
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	ORB
Medium	Hydrauliczny
Typ powłoki galwanicznej	Cynk z bezbarwnym chromianowaniem trójwartościowym
Połowa szybkozłącza	Nypel
Rozmiar gwintu	Żeński
Rozmiar korpusu	1/2 cala
Przyłącze (cale)	42433

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER178220

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 10:01