AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, logiczny, wkręcany, seria SLC (20SLC1-A-150) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER204954

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Rodzina zaworów typu "poppet" Parkera oferuje wszechstronną gamę elementów wkręcanych, które przy odpowiednich kombinacjach mogą zapewnić elastyczne rozwiązania konstrukcyjne dla wielu powszechnych zastosowań z zaworami kartridżowymi, z przepływem do 303 lpm (80 gpm) i ciśnieniem do 240 barów (3500 psi). Elementy logiczne Parkera to małe urządzenia sterowane pilotem, które dają projektantom systemów przewagę wykorzystania tych zaworów w zastosowaniach, gdzie warunki przepływu i ciśnienia mogą przekraczać granice typowych zaworów kartridżowych. Mogą one służyć do sterowania przepływem, ciśnieniem lub kierunkiem, a przy odpowiednim zastosowaniu mogą realizować wielozadaniowe funkcje sterowania i pomagać zmniejszyć rozmiar, koszty i złożoność zintegrowanych systemów rozłącznych.

Rynki

- Sprzęt powietrzny
- Sprzęt

budowlany• Sprzęt

do obsługi materiałów• Różne funkcje/zalety mobilne

:

- Niska przecieka•

Wysoki przepływ•

Utwardzone, precyzyjnie szlifowane części dla trwałości

- Wszystkie zewnętrzne części pokryte

cynkowaniem:

- Napęd

wysięgnika• Sterowanie

wyciągaczem• Sterowanie

- Sterowanie

wyciągarką Dodatkowe informacje techniczne:

Elementy logiczne są powszechnie stosowane razem z mniejszymi, niskoprzepływowymi elektrozaworami lub zaworami pilotowymi, aby zapewnić ciśnienie pilotowe elementowi logicznego w zastosowaniach o wyższym przepływie.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej | Syntetyczne płyny hydrauliczne
Maksymalne ciśnienie robocze	240 bar
Materiał uszczelnienia	Poliuretan EPS
Natężenie przepływu	80 GAL/MIN, 303 L/MIN | 80 gal/min | 303 L/min
Maksymalna temperatura robocza	107 °C
Maksymalne natężenie przepływu	303 L/min
Minimalna temperatura robocza	-37 °C
Waga	0.81 kg
Funkcja	Zawór logiczny
Typ działania	Sterowany pilotem
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13 | SAE Class 4
Temperatura robocza	-37 do 107 °C
Kierunek przepływu	Dwukierunkowy | Bok do końcówki (2-1) preferowane
Natężenie wycieku	5 kropli/min przy 3500 PSI (240 BAR)
Maksymalne ciśnienie wlotowe	240 bar
Materiał zaworu	Stal (wszystkie części) | Stal hartowana (wszystkie części robocze)
Rozmiar gniazda	C20-3S

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER204954

Data wygenerowania podsumowania: 26.10.2026r, g. 00:07