



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Regulator przepływu, hydrauliczny, do montażu w linii, seria CFDA (CFDA-75) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER215668

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Regulowany dzielnik przepływu CFDA firmy Parker dzieli olej hydrauliczny pompy na dwa oddzielne przepływy. Jeden z nich, regulowane ciśnienie, kompensował przepływ kontrolowany, a drugi – nadprzepływ przekraczający przepływ kontrolowany.

Po zaspokojeniu kontrolowanego zapotrzebowania na przepływ, szpula kompensatora przesuwana się i przekazuje nadmiar przepływu do portu nadmiaru przepływu. Port przepływowy nadmiaru nie jest portem roboczym i musi zostać zwrócony do zbiornika.

Rynki

• Maszyny

powietrzne • Maszyny

rolnicze • Sprzęt

budowlany • Obrona

• Sprzęt

leśny • Morskie

• Sprzęt

do obsługi materiałów • Górnictwo

• Transport różny • Ropa

i gaz

• Inne mobilne

pojazdy • Inne zasoby

naturalne• Kolej

- Odpady
- Sprzęt

do trawników• Wyposażenie zawodowe

i miejskie Cechy/korzyści:

- Regulowany przepływ•

Utwardzona szpula

dozująca• Korpus

żeliwny o wysokim rozciąganiu• Szpula z wierceniem krzyżowym zapewnia niezwykle precyzyjne dozowanie

- Standardowe opcje portowania to SAE-10, 1/2" NPT i 3/4" NPT
- CFD ma moc 2500 PSI, a maksymalny zalecany przepływ wejściowy to 20 GPM
- Kontrolowany przepływ można regulować od minimum do 15 GPM za pomocą 6 obrotów pokrętła

regulacyjnego Zastosowania:

- Odpowiednie do różnych zastosowań mobilnych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	2500 2500 psi
Materiał korpusu	Żeliwo wysokowytrzymałe
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	Regulowany
Maksymalna temperatura robocza	200 °F
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	NPT
Waga	8 lb
Funkcja	Regulator przepływu
Rozmiar przyłącza	3/4 cala
Rozmiar przyłącza3	3/4"-14 NPT

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER215668