



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, proporcjonalny, przelewowy, wkręcany, seria AP04 (AP02B2YR35AL) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER212109

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Rodzina proporcjonalnych zaworów odciążających Parkera zapewnia operatorowi przewidywalną wydajność w zastosowaniach wymagających dynamicznego ograniczenia ciśnienia. Zawory te są zdolne do obsługi przepływów do 95 lpm (25 gpm) oraz ciśnień sięgających nawet 350 barów (5000 psi). Proporcjonalne zawory odciążające Parkera są idealne do sterowania większymi zaworami lub mogą nawet funkcjonować jako samodzielny zawór do regulacji ciśnienia. Proporcjonalne zawory odciążające Parkera mogą być łączone z dowolnym sterownikiem zaworów z modulacją szerokości impulsu (Current Controlled Pulse Width Modulation, PWM), a prosta i kompaktowa konstrukcja umożliwia ich zastosowanie w różnorodnym sprzęcie na rynkach mobilnych, przemysłowych lub produkcyjnych.

Rynki: • Aerial

- Budownictwo
- Różne

przemysłowe • Różne produkcje

przemysłowe • Różne funkcje/zalety mobilne

• Bezpośrednie działanie typu

typu typu "poppet lub spool" •

Proporcjonalny do prądu

węjsiowego elektrozaworu • Jednoczęściowa obudowa

wkładu • Niemagnetyczne szpule i obudowy

Zastosowania

- Sterowanie większymi zaworami
- Kontrola

ciśnienia • Zastosowania wrażliwe na nadciśnienie

Dodatkowe

Wskazówki techniczne:

Zalecane do stosowania z sterownikiem lampy z modulacją szerokości impulsu (Current Controlled Pulse Width Modulation) (PWM).

Cechy

Dla typu medium	Syntetyczne płyny hydrauliczne Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał uszczelnienia	Pierścień D (standardowy)
Natężenie przepływu	0,35 GAL/MIN, 1,3 L/MIN 1,4 gal/min 5,3 L/min
Maksymalna temperatura robocza	93 °C
Maksymalne natężenie przepływu	5.3 L/min
Minimalna temperatura robocza	-37 °C
Waga	0.09 kg
Typ montażu	Wkład wkręcany
Funkcja	Zawór proporcjonalny przelewowy
Typ działania	Sterowany elektromagnesem
Klasa skuteczności filtracji	SAE Class 4 ISO 4406 18/16/13
Temperatura robocza	-37 do 93 °C
Kierunek przepływu	Końcówka do boku (1-2)
Natężenie wycieku	10 kropli/min przy 75% ciśnienia otwarcia nd.
Maksymalne ciśnienie wlotowe	350 bar
Ciśnienie otwarcia	0.35 bar
Materiał zaworu	Stal hartowana (wszystkie części robocze) Stal (wszystkie części)
Rozmiar gniazda	C08-2
Typ cewki	5/8" Super Coil wysokiej mocy (CAP)
Częstotliwość	100 do 400 Hz
Pobór mocy	28 W
Maksymalne ciśnienie zaworu bezpieczeństwa	5000 PSI, 350 BAR 5000 psi 350 bar

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER212109
---------	-----------------