



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Regulator przepływu priorytetowego, hydrauliczny, do montażu w linii, seria CFQ (CFQ-A-10-R) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER215669

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Regulowany dzielnik przepływu CFQ firmy Parker dzieli olej hydrauliczny pompy na dwa oddzielne przepływy. Jeden to przepływ kontrolowany kompensowany przez ciśnienie, a drugi – przepływ użyteczny przekraczający przepływ kontrolowany. Po zaspokojeniu zapotrzebowania na kontrolowany przepływ, szpula kompensatora przesuwają się i przekazują nadmiar przepływu do portu EX. Przepływ EX może być używany w obwodzie wtórnym. Dodatkowo, przy zatkanym porcie EX, CFQ może pełnić funkcję dwustopniowego sterowania przepływem z kompensacją ciśnieniową.

Rynki

• Maszyny

powietrzne • Maszyny

rolnicze • Sprzęt

budowlany • Obrona

• Sprzęt

leśny • Morskie

• Sprzęt

do obsługi materiałów • Górnictwo

• Transport

różny • Ropa i gaz

• Inne mobilne

pojazdy • Inne zasoby

naturalne • Kolej

- Odpady
- Sprzęt

do trawników • Wyposażenie zawodowe i miejskie

Cechy/Zalety

- Szeroki wybór portów
- Łatwy serwis jednym zestawem

do remontu • Eliminuje potrzebę stosowania podkładek odstawnych

- Łatwo przekształcalne w trzech zakresach

kontrolowanego przepływu • Standardowe opcje portowania to 1/2" NPT i 3/4" NPT oraz SAE-10 i SAE-12.

- CFD ma 3000 PSI z portami SAE, a maksymalny zalecany przepływ wejściowy to 35 GPM
- Kontrolowany przepływ ma 3 regulowane zakresy: od 0 do 8 GPM, 0 do 16 GPM oraz 0 do 30 GPM, obrót dźwigni

regulacyjnej o ponad 90 stopni Zastosowania:

- Odpowiednie do różnych zastosowań

mobilnych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	207 bar
Materiał korpusu	Żeliwo szare wysokowytrzymałe
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	180 °F
Maksymalne natężenie przepływu	35 gal/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °F
Waga	3.5 kg
Rozmiar przyłącza	3 7/8"-14 UN-2B
Zawór bezpieczeństwa	Regulowany zawór przelewowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER215669