AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Regulator przepływu priorytetowego, hydrauliczny, do montażu w linii, seria CFQ (CFQ-A-75) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER215671

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Regulowany dzielnik przepływu CFQ firmy Parker dzieli olej hydrauliczny pompy na dwa oddzielne przepływy. Jeden to przepływ kontrolowany kompensowany przez ciśnienie, a drugi – przepływ użyteczny przekraczający przepływ kontrolowany. Po zaspokojeniu zapotrzebowania na kontrolowany przepływ, szpula kompensatora przesuwa się i przekazuje nadmiar przepływu do portu EX. Przepływ EX może być używany w obwodzie wtórnym. Dodatkowo, przy zatkanym porcie EX, CFQ może pełnić funkcję dwustopniowego sterowania przepływem z kompensacją ciśnieniową.

Rynki

- Maszyny

powietrzne• Maszyny

rolnicze• Sprzęt

budowlany• Obrona

- Sprzęt

leśny• Morskie

- Sprzęt

do obsługi materiałów• Górnictwo

- Transport

różny• Ropa i gaz

- Inne mobilne

pojazdy• Inne zasoby

naturalne• Kolej

- Odpady
- Sprzęt

do trawników• Wyposażenie zawodowe i miejskie

Cechy/Zalety

- Szeroki wybór portów
- Łatwy serwis jednym zestawem

do remontu• Eliminuje potrzebę stosowania podkładek odstawnych

- Łatwo przekształcalne w trzech zakresach

kontrolowanego przepływu• Standardowe opcje portowania to 1/2" NPT i 3/4" NPT oraz SAE-10 i SAE-12.

- CFD ma 3000 PSI z portami SAE, a maksymalny zalecany przepływ wejściowy to 35 GPM
- Kontrolowany przepływ ma 3 regulowane zakresy: od 0 do 8 GPM, 0 do 16 GPM oraz 0 do 30 GPM, obrót dźwigni

regulacyjnej o ponad 90 stopni Zastosowania:

- Odpowiednie do różnych zastosowań

mobilnych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	207 bar
Materiał korpusu	Żeliwo szare wysokowytrzymałe
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	180 °F
Maksymalne natężenie przepływu	35 gal/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °F
Waga	3.5 kg
Rozmiar przyłącza3	3/4"-14 NPTF
Zawór bezpieczeństwa	Bez zaworu przelewowego

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER215671