# Zawór hydrauliczny, przelewowy, proporcjonalny, nabojowy, seria RE*E*W (RE40E25W1SN1XWM) - Parker



**Numer artykułu SKU: OC-PARKER232134**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Seria proporcjonalnych zaworów bezpieczeństwa, RE*E*W, została specjalnie opracowana z myślą o korzystnym zachowaniu ciśnienia/przepływu (p/Q), co pozwala na poprawę dokładności procesu i produktu. Opcjonalnie dostępny jest mechaniczny stopień maksymalnego ciśnienia. Dla rozmiarów NG25, NG32 i NG40 stosuje się wkład na śruby, a dla rozmiarów NG50 i NG63 dodatkową jednostkę kanapkową.

Kod modelu RE*W obejmuje zawory pilotowe, pokrywy i wkłady, które są również oferowane jako osobne elementy. W połączeniu z cyfrowym wzmacniaczem mocy PCD00A-400 parametry lamp mogą być zapisywane, zmieniane i duplikowane.

# Rynki

- Cechy/zalety przemysłowe

:

- Szczelina i wzór montażu zgodnie z ISO 7368 – dla szybkiej i łatwej integracji
- Korzystne zachowanie ciśnienia/przepływu (p/Q) – zapobiega większym

wahaniom ciśnienia • Wysokie nominalne przepływy do 4000 l/min – optymalna wydajność w stosunku do wielkości

zaworu • 4 stopnie ciśnieniowe – umożliwiają precyzyjną regulację

- 6 rozmiarów, NG16 do NG63 – ułatwia wybór
- Krótki czas dostawy – brak konieczności

magazynowania• Opcjonalne mechaniczne zastosowanie na etapie

maksymalnym ciśnieniowym:

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych o dużym przepływie
- Prasy

ogólne• Formowanie

wtryskowe. Uwaga:

Port X jest używany wyłącznie do zdalnego odpowietrzania.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Olej hydrauliczny zgodny z DIN 51524 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 350 bar |
| Materiał korpusu | Stal |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Maksymalna temperatura robocza | 60 °C |
| Maksymalne natężenie przepływu | 1.400 L/min |
| Minimalna temperatura robocza | -20 °C |
| Waga | 9.5 kg |
| Typ montażu | Wkład wsuwany (slip-in) |
| Funkcja | Normalnie otwarty |
| Przyłącze | NG40 |
| Typ działania | Pilot |
| Zakres regulacji ciśnienia | 250 bar |
| Opcja elektromagnesu | 16 V, 1.3 A |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER232134 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:39