AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny PTFE karbowany, seria 939B (939B-20) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER271315

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże z serii Parker 939/939B z zawiłymi wężami PTFE cechują się doskonałą elastycznością i odpornością na załamania, co umożliwia skuteczną pracę w transferze chemicznym, hydraulice wysokotemperaturowej oraz zastosowaniach węży wymagających ciasnych tras. Ponadto elastyczne możliwości węża pozwalają na większy promień zgięcia niż wąż 919/919B, co ułatwia prowadzenie i montaż. Ta seria węży oferowana jest z naturalną, zgodną z FDA rurką rdzeniową (939) lub z rurą z rdzeniem dyssipacyjnym (939B) do zastosowań, gdzie podczas transferu nośników mogą występować ładunki elektrostatyczne.

Oba są wzmocnione oplotem ze stali nierdzewnej 304, co zapewnia trwałe, elastyczne i odporne na załamania rozwiązanie stosowane w licznych zastosowaniach związanych z płynami, transportem i rynkiem wojskowym.

Rynki

- Obsługa

płynów• Transport

- Wojsko
- Cechy/zalety przemysłowe

:• Doskonała elastyczność

- Odporność na załamania przy uproszczonym trasowaniu i instalacji

Doskonała kompatybilność

chemiczna• Odporność na wysokie temperatury• Zastosowania

:

- Transfer

chemikaliów• Ogólna hydraulika

- Zastosowania węży wymagające

ciasnych tras• Certyfikaty/zgodność z transferem medium w wysokiej temperaturze• Certyfikaty

/zgodność z przepisami:

- FDA CFR 177.1550 (tylko 939)

Specyfikacje

techniczne: • Używać węża typu 939B z rurą z rdzeniem o rozpraszaniu statycznym podczas transportu nieprzewodzących cieczy, takich jak oleje, farby, paliwa, para itp.

- Nie zaleca się do zastosowań

w cyklu parowo-zimnej wody • Identyfikator węża jest nominalny •

Przedawkowanie węża to maksimum

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	6.9 MPa | 69 bar
Maksymalna temperatura robocza	232 °C
Minimalna temperatura robocza	-73 °C
Waga	1.04 kg/m
Medium	Powietrze | Substancje chemiczne | Smary (oleje) | Naftowe płyny hydrauliczne | Woda | Spożywcze proszki ścierne | Żywność i napoje | Płyny przemysłowe | Gazy przemysłowe | Para wodna | Paliwa (olej) | Gazy obojętne
Średnica zewnętrzna	44.5 mm
Średnica wewnętrzna	32 mm
Minimalny promień gięcia	159 mm
Rozmiar	-20
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	37987
Klasa podciśnienia	508 mm-Hg
Typ węża	PTFE antystatyczny | Antystatyczny

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER271315

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 10:40