Przewód do układów smarowania, seria HLB (HLBD02) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER271695

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Zdalny wąż smarowy Parker HLB ułatwia prawidłowe i skuteczne przeprowadzanie szybkiej i skutecznej konserwacji zapobiegawczej na wszelkiego rodzaju urządzeniach przemysłowych, mobilnych i transportowych. Przewody smarowe łączą porty smarowe z wygodnym panelem dostępowym, gdzie smar można ręcznie rozprowadzać po całej maszynie, eliminując problemy związane z bezpieczeństwem i ukrytymi punktami pozostawiającymi nienasmarowane. Doświadczenie pokazuje, że jeśli tego nie widzisz, to nie jest to smarowanie.

Elastyczny wąż smarujący HLB to opłacalny sposób, aby upewnić się, że Twoje zastosowanie jest odpowiednio nasmarowane. Dane historyczne pokazują, że stosowanie węża zdalnego HLB w porównaniu do gumowego węża 1/4" pozwala zaoszczędzić od 10 do 20 dolarów na linii, obniżając koszty pracy przy komponentach i instalacji. Dzięki możliwości prawidłowego smarowania wielu punktów w krótszym czasie niż zajmuje to jeden odizolowany punkt (oszczędność czasu o 80%), wąż HLB Grease Line jest innowacyjnym rozwiązaniem do zastosowań związanych z elastycznymi liniami smarowania i systemami smarowania smarami na różnych urządzeniach mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w broszurze Parker Lubrication w zakładce Wsparcie Produktu.

Rynki

- Obsługa

płynów• Rolnictwo

- Funkcje transportu

/korzyści:

- System zdalnego smarowania HLB w porównaniu do gumowych węży 1/4" może zaoszczędzić od 10 do 20 dolarów za linię na obniżonych kosztach

komponentów, instalacji i robocizny• Unikalne złączki przewodów GK z wbudowanym niplem mogą zaoszczędzić od 5 do 10 dolarów na niepotrzebnych kosztach

adaptera za każde połączenie smarownictwa• Kompaktowe węże 1/8" oszczędzają setki dolarów odpadów podczas pracy, eliminując galony niepotrzebnego smaru "in-line" w porównaniu z gumowymi wężami

o większej średnicy• Lekki – do 60% lżejszy niż typowy gumowy wąż 1/4", co zmniejsza koszty transportu i masę

sprzętu• Zmniejsza ryzyko problemów związanych z smarowaniem na niedostępnych łożyskach

- Możliwość prawidłowego smarowania wielu punktów w krótszym czasie niż w jednym izolowanym punkcie (80% oszczędności czasu)

Zastosowania

- Smary i linie

smarujące• Budownictwo

- Przemysłowe
- Obsługa

materiałów• Certyfikaty/zgodność z mobilnym sprzętem

:

- Akceptowane

przez MSHA specyfikacje techniczne:

- HLBD02 - perforowane; HLB03 – nieperforowany
- Nie nadaje się do użycia jako wąż do smarów ręcznie obsługiwanych
- Identyfikator węża jest nominalny
- Przedawkowanie węża to maksimum

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	207 bar | 20.7 MPa
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.04 kg/m
Medium	Smary (oleje) | Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	8.1 mm
Średnica wewnętrzna	3.2 mm
Minimalny promień gięcia	13 mm
Rozmiar	-2
Materiał pokrywy	Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	46030

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER271695