

Blok bezpieczeństwa akumulatorów hydraulicznych, do serii SB (SBT32TCE100210CNZ0) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER110009

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Blok bezpieczeństwa SB dla akumulatorów został zaprojektowany do zastosowań przemysłowych, chroniąc akumulatory przed szczytami ciśnienia zgodnie z PED 2014/68/EU. Blok bezpieczeństwa zawiera zawór bezpieczeństwa z oznaczeniem CE. Ta kompaktowa gama jest wynikiem długoletniego doświadczenia Parkera w obsłudze bloków bezpieczeństwa. Seria SB charakteryzuje się ulepszoną konstrukcją, która jest zoptymalizowana pod kątem kompatybilności i łatwości montażu. Ta bardzo wszechstronna gama produktów z pewnością spełni potrzeby klientów. Pomaga to również w spełnieniu przepisów dotyczących zbiorników ciśnieniowych i ułatwia konserwację. Ten nowy zakres zastępuje wszystkie poprzednie zakresy, prosimy zapoznać się z narzędziem do wzajemnych odwoływań na parker.com więcej informacji.

Rynki

- Narzędzia maszynowe
- Produkcja sprzętu do podnoszenia i obsługi
- Produkcja energii elektrycznej
- Usługi w polu naftowym i gazowym
- Sprzęt hydrauliczny, instalacja i serwis
- Wielkie piece i huty stali
- Odlewy maszynowe, aluminium
- Maszyny do pola naftowego i gazowego
- Prasy: hydrauliczne i pneumatyczne, maszyny mechaniczne
- Sprężarki powietrza i gazu
- Pompy, Transfer mocy hydraulicznej
- Wiatraki, generatory elektryczne
- Systemy hydrauliczne
- Zaopatrzenie przemysłowe
- Naprawy sprzętu hydraulicznego

Zastosowania

- Jednostki napędowe
- Maszyny narzędziowe
- Dźwigi – sprzęt podnoszowy
- Prasy
- Energia wiatrowa

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze 210

Rozmiar przyłącza 1 SAE #24

Waga 16,30

Rozmiar przyłącza 2 SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm

Typ zaworu Elektryczny

Rozmiar 32

Styl przyłącza 1 Gwintowany

Napięcie 24V DC

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER110009

Data wygenerowania podsumowania: 06.10.2026r, g. 14:37