


## Blok bezpieczeństwa akumulatorów hydraulicznych, do serii SB (SBT10TCE100210CNZL) - Parker



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-PARKER109992**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Blok bezpieczeństwa SB dla akumulatorów został zaprojektowany do zastosowań przemysłowych, chroniąc akumulatory przed szczytami ciśnienia zgodnie z PED 2014/68/EU. Blok bezpieczeństwa zawiera zawór bezpieczeństwa z oznaczeniem CE. Ta kompaktowa gama jest wynikiem długoletniego doświadczenia Parkera w obsłudze bloków bezpieczeństwa. Seria SB charakteryzuje się ulepszoną konstrukcją, która jest zoptymalizowana pod kątem kompatybilności i łatwości montażu. Ta bardzo wszechstronna gama produktów z pewnością spełni potrzeby klientów. Pomaga to również w spełnieniu przepisów dotyczących zbiorników ciśnieniowych i ułatwia konserwację. Ten nowy zakres zastępuje wszystkie poprzednie zakresy, prosimy zapoznać się z narzędziem do wzajemnych odwoływań na [parker.com](http://parker.com) więcej informacji.

## Rynki

- Narzędzia maszynowe
- Produkcja sprzętu do podnoszenia i obsługi
- Produkcja energii elektrycznej
- Usługi w polu naftowym i gazowym
- Sprzęt hydrauliczny, instalacja i serwis
- Wielkie piece i huty stali
- Odlewy maszynowe, aluminium
- Maszyny do pola naftowego i gazowego
- Prasy: hydrauliczne i pneumatyczne, maszyny mechaniczne
- Sprężarki powietrza i gazu
- Pompy, Transfer mocy hydraulicznej
- Wiatraki, generatory elektryczne
- Systemy hydrauliczne
- Zaopatrzenie przemysłowe
- Naprawy sprzętu hydraulicznego

## Zastosowania

- Jednostki napędowe
- Maszyny narzędziowe
- Dźwigi – sprzęt podnoszowy
- Prasy
- Energia wiatrowa

## Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze 210

Rozmiar przyłącza 1                      Rozmiar SAE #8

Waga                                              6,45

Rozmiar przyłącza 2                      M33x2

Typ zaworu                                      Elektryczny

Rozmiar                                              10

Styl przyłącza 1                              Gwintowany

Napięcie                                              24V DC

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER109992

Data wygenerowania podsumowania: 06.10.2026r, g. 14:51