



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, selekcyjny, seria S (S-75) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER233204

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawory akcesoriów Parker S i SM to zawory selektorujące dwupozycyjne, trzydrożne. Są one zaprojektowane do kierowania przepływem z jednej pojedynczej pompy do jednej lub drugiej do dwóch oddzielnych przewodów hydraulicznych. Przykładem jest działanie dwóch jednostronnych walców, niezależnych od siebie.

Zawory akcesoriów Parkera H i HM to dwupozycyjne, trójdrożne zawory selektorowe. Zaprojektowano je do pracy z zaworem trójpzycyjnym, czterodrożnym, zapewniającym warunki pływak lub swobodnego biegu.

Targi: • Powietrzne

• Maszyny

rolnicze • Sprzęt

budowlany • Obrona

• Sprzęt

leśny • Morskie

• Sprzęt

do obsługi materiałów • Górnictwo

• Transport różny • Ropa

i gaz

• Inne mobilne

pojazdy • Inne zasoby

naturalne • Kolej

• Odpady

- Sprzęt

do trawników • Cechy i zalety sprzętu

zawodowego i miejskiego:

- Szpula

chromowana • Szpula

z wyważonym ciśnieniem • Korpus

żeliwny o wysokim rozciąganiu

Zastosowania

- Odpowiednie dla różnych aplikacji mobilnych

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny
Maksymalne ciśnienie robocze	2000 psi
Materiał korpusu	Żeliwo wysokowytrzymałe
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	+200 °F
Maksymalne natężenie przepływu	30
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	NPT
Waga	5.4 lb
Funkcja	Zawór selekcyjny
Rozmiar przyłącza	3/4"
Rozmiar przyłącza3	3/4" NPT

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER233204
---------	-----------------