



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, odcinający, CETOP, seria Z1DW (Z1DWA01KNJWI4N) - Parker



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER235220**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Bezpośrednio sterowane zawory prądu stałego typu sandwich typu sandwich DC serii Z1DW o rozmiarze NG06 rozszerzają funkcjonalność systemów stosowych NG06 z funkcjami odcięcia i odciążenia. Zapewniają większe bezpieczeństwo i wyższą wydajność dzięki dodatkowej funkcji wyłączenia, a także z kontrolą pozycji.

Rynki

- Przemysłowe
- Obrabiarki
- Cechy/zalety formowania

:

- Eliminuje potrzebę stosowania drugiego systemu stosowego lub dodatkowych zaworów

zewewnętrznych zamontowanych • Integracja funkcji odcinania i odciążenia w systemach komików – zmniejszone zapotrzebowanie na miejsce i nakłady

kapitałowe • Funkcja wyłączenia z opcjonalną kontrolą pozycji – większe bezpieczeństwo, wyższa wydajność, niższe koszty

produkcji • Do funkcji wyłączenia potrzebny jest tylko jeden elektromagnes – niższe koszty

inwestycji • Krótki czas dostawy dla większości wariantów – brak konieczności

przechowywania Zastosowania:

- Prasy

ogólne • Prasy

do opon • Maszyny maszynowe

- Formowanie

wtryskowe • Specyfikacja techniczna formowania

wydmuchowego:

Dla odcinających portów wtórnych A i B stosuje się wersję korpusu A. P i T są przewiercone. W zastosowaniach z portem B opróżnionym w pozycji przełączającej na zbiornik, stosuje się wersję korpusu B. P i A są przewiercone. Zawory są uszczelnione po stronie kolektora. Zawory można zamówić opcjonalnie z indukcyjną kontrolą położenia.

Uwaga:

Regulacja pozycji jest fabrycznie ustawiona i uszczelniona. Wymiana i naprawy mogą być wykonane wyłącznie przez Parker.

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny zgodny z DIN 51524
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	50 L/min
Minimalna temperatura robocza	-25 °C
Typ przyłącza	Złącze zgodne z normą EN 175301-803
Typ montażu	Płyta typu sandwich
Funkcja	4-drożny
Typ działania	Bezpośredni
Napięcie wejściowe	24 VDC
Opcja elektromagnesu	Standardowy zawór z ręcznym sterowaniem awaryjnym
Rozmiar	NG06 / CETOP 03 nom

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER235220

Data wygenerowania podsumowania: 23.10.2026r, g. 14:36