AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, odcinający, CETOP, seria Z1DW (Z1DWA02ENJW) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER235229

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Bezpośrednio sterowane zawory prądu stałego typu sandwich typu sandwich DC serii Z1DW o rozmiarze NG06 rozszerzają funkcjonalność systemów stosowych NG06 z funkcjami odcięcia i odciążenia. Zapewniają większe bezpieczeństwo i wyższą wydajność dzięki dodatkowej funkcji wyłączania, a także z kontrolą pozycji.

Rynki

- Przemysłowe
- Obrabiarki
- Cechy/zalety formowania

:

- Eliminuje potrzebę stosowania drugiego systemu stosowego lub dodatkowych zaworów

zewnętrznych zamontowanych • Integracja funkcji odcinania i odciążenia w systemach komików – zmniejszone zapotrzebowanie na miejsce i nakłady

kapitałowe • Funkcja wyłączania z opcjonalną kontrolą pozycji – większe bezpieczeństwo, wyższa wydajność, niższe koszty

produkcji• Do funkcji wyłączania potrzebny jest tylko jeden elektromagnes – niższe koszty

inwestycji• Krótki czas dostawy dla większości wariantów – brak konieczności

przechowywania Zastosowania:

- Prasy

ogólne• Prasy

do opon• Maszyny maszynowe

- Formowanie

wtryskowe• Specyfikacja techniczna formowania

wydmuchowego:

Dla odcinających portów wtórnych A i B stosuje się wersję korpusu A. P i T są przewiercone. W zastosowaniach z portem B opróżnionym w pozycji przełączającej na zbiornik, stosuje się wersję korpusu B. P i A są przewiercone. Zawory są uszczelnione po stronie kolektora. Zawory można zamówić opcjonalnie z indukcyjną kontrolą położenia.

Uwaga:

Regulacja pozycji jest fabrycznie ustawiona i uszczelniona. Wymiana i naprawy mogą być wykonane wyłącznie przez Parker.

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny zgodny z DIN 51524
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	50 L/min
Minimalna temperatura robocza	-25 °C
Typ przyłącza	Złącze zgodne z normą EN 175301-803
Typ montażu	Płyta typu sandwich
Funkcja	4-drożny
Typ działania	Bezpośredni
Napięcie wejściowe	24 VDC
Opcja elektromagnesu	Standardowy zawór z ręcznym sterowaniem awaryjnym
Rozmiar	NG06 / CETOP 03 nom

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER235229

Data wygenerowania podsumowania: 23.10.2026r, g. 15:34