AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłączka bezpieczna wahliwa NW7,2 G1/2" GZ, Oetiker



Numer artykułu SKU: KDG12SCHNW7

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OETIKER Reliable Connections

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Stal niklowana, uszczelka: NBR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C
Cisnienie robocze:
0 - 25 bar, jak równiez próżnia niska (laczenie/rozlaczanie do maks. 15 bar)
Przeplyw:
1.800 l/min (cisnienie wejsciowe: 6 bar, maks. róznica cisnien: 0,5 bar)
kompatybilny z *:
Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) i wiele innych produktów niemieckich
Uwaga:
Uzywac tylko wtyków zlacza ze stali hartowanej!
*Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,17 kg
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Rzeczywista średnica nominalna	8 mm

Nr kat.	KDG12SCHNW7
EAN-13	4050571394028

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:02