AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór hydrauliczny, logiczny, wkręcany, seria R** (R06G3-15.0N) - Parker

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER229529**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Elementy logiki typu spul oferowane przez Parkera występują w czterech podstawowych wariantach z różnymi rozmiarami dla każdej wersji. Różne rozmiary w obrębie każdego wariantu działają tak samo, ale im większy rozmiar ("_ _"), tym większy przepływ zawór może przepuścić. Zaletą zastosowania technologii elementów logicznych jest możliwość sterowania wysokimi przepływami za pomocą mniejszych urządzeń pilotacyjnych, co prowadzi do bardziej kompaktowych i wydajnych systemów. Elementy logiczne typu spul są zazwyczaj używane do sterowania praktycznie dowolną funkcją ciśnienia lub przepływu, ponieważ szpula może modulować. Jednak zawory szpulowe mają luzy, dlatego Parker oferuje także elementy logiczne typu Poppet dla wysokiego przepływu dwukierunkowego i dwupozycyjnego niskiego szczelności.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 420 bar |
| Materiał uszczelnienia | Nitryl |
| Natężenie przepływu | 24 @ 100 PSI (7 BAR) nominalnie gal/min \| 90 @ 100 PSI (7 BAR) nominalnie L/min |
| Maksymalna temperatura robocza | +121 °C |
| Maksymalne natężenie przepływu | 42 GAL/MIN, 160 L/MIN \| 42 gal/min \| 160 L/min |
| Minimalna temperatura robocza | -34 °C |
| Waga | 0.38 kg |
| Funkcja | Zawór logiczny |
| Typ działania | Sterowany pilotem |
| Klasa skuteczności filtracji | ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4 |
| Temperatura robocza | -34 do +121 °C |
| Kierunek przepływu | Boczne do czołowego (2-1) |

| | |
|---|---|
| Natężenie wycieku | 125 @ 1450 PSI (BAR) cm3/min |
| Maksymalne ciśnienie wlotowe | 420 bar |
| Materiał zaworu | Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej |
| Rozmiar gniazda | C16-3S |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER229529 |

Data wygenerowania podsumowania: 24.10.2026r, g. 03:54