AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, logiczny, wkręcany, seria R** (R08E3-15.0N) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER229553

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Elementy logiki typu spul oferowane przez Parkera występują w czterech podstawowych wariantach z różnymi rozmiarami dla każdej wersji. Różne rozmiary w obrębie każdego wariantu działają tak samo, ale im większy rozmiar ("_ _"), tym większy przepływ zawór może przepuścić. Zaletą zastosowania technologii elementów logicznych jest możliwość sterowania wysokimi przepływami za pomocą mniejszych urządzeń pilotacyjnych, co prowadzi do bardziej kompaktowych i wydajnych systemów. Elementy logiczne typu spul są zazwyczaj używane do sterowania praktycznie dowolną funkcją ciśnienia lub przepływu, ponieważ szpula może modulować. Jednak zawory szpulowe mają luzy, dlatego Parker oferuje także elementy logiczne typu Poppet dla wysokiego przepływu dwukierunkowego i dwupozycyjnego niskiego szczelności.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ciśnienie robocze	420 bar
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	90 @ 100 PSI (7 BAR) nominalnie gal/min | 340 @ 100 PSI (7 BAR) nominalnie L/min
Maksymalna temperatura robocza	+121 °C
Maksymalne natężenie przepływu	132 GAL/MIN, 500 L/MIN | 132 gal/min | 500 L/min
Minimalna temperatura robocza	-34 °C
Waga	0.69 kg
Funkcja	Zawór logiczny
Typ działania	Sterowany pilotem
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
Temperatura robocza	-34 do +121 °C
Kierunek przepływu	Końcówka do boku (1-2)

Natężenie wycieku	90 @ 1450 PSI (BAR) cm3/min
Maksymalne ciśnienie wlotowe	420 bar
Materiał zaworu	Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej
Rozmiar gniazda	C20-3S

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER229553

Data wygenerowania podsumowania: 24.10.2026r, g. 03:55