AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, hamujący, wkręcany, seria CB (CB101BS30) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER214758

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Zawory Parkera do utrzymania obciążenia/przeciwwagi pilotowanej to połączenie zaworu bezpieczeństwa, sekwencji i kontroli przepływu, które mogą wytrzymać ciśnienia do 420 barów (6000 psi) i przepływ do 350 lpm (90 gpm). Te wytrzymałe zawory pozwalają operatorowi utrzymać kontrolę nad obciążeniem, zapobiegając jego przekroczeniu pompy, a jednocześnie chronią przed rozszerzalnością cieplną. Szeroki wybór przełożeń pilotażowych pozwala na otwarcie zaworu w zależności od danego ciśnienia wstecznego specyficznego dla zastosowania, które może być znacznie niższe niż ciśnienie sprężyny. Ta funkcja pozwala na przewidywalną i spójną kontrolę obciążenia przez cały cykl jego obniżania.

Rynki: • Sprzęt powietrzny• Sprzęt budowlany• Sprzęt

do obsługi materiałów• Różne

przemysłowe elementy• Różne

mobilne cechy/zalety: • Utwardzone, precyzyjnie szlifowane części dla trwałości

Konstrukcja w stylu poppet z minimalnym przeciekiem

- Dostępne

wersje odporne na manipulacje• Jeden zawór z wkładem z integralnym zaworem

zwrotnym przepływu• Dostępne przełożenia pilotów 8:1 do 1,5:1

- Wszystkie zewnętrzne części pokryte

cynkowaniem Zastosowania:

- Utrzymanie

obciążenia• Pozycja utrzymania

Dodatkowa wskazówka techniczna: Zawory sterujące obciążeniem są wspomagane obciążeniem,

tzn. ciśnienie pilota działa na różnicę między ustawieniem a obciążeniem przy przełożeniu pilota.

Zawsze powinno być ustawione na co najmniej 30% wyższe niż maksymalne ciśnienie indukowane obciążeniem, aby zapewnić prawidłowe zamknięcie zaworu.

Dobór rozmiaru zaworu przeciwwagi wymaga ostrożności, ponieważ wymagany przepływ jest zwykle wyższy niż przepływ pompy systemowej, jak w przypadku zastosowań w cylindrze (przepływ cofania może być dwukrotnie większy niż przepływ systemowy), choć nadmierne obciążenie zaworu może powodować niestabilność.

Ze względu na dynamiczne wahania obciążenia w wielu zastosowaniach, może być konieczne zastosowanie niższego przełożenia pilotowego lub zamontowanie otworu w przewodzie pilotowym, aby uzyskać stabilność. Zawór będzie podatny na ciśnienie zwrotne i należy zachować ostrożność przy systemach proporcjonalnych i zamkniętych środków.

Cechy

Dla typu medium	Syntetyczne płyny hydrauliczne | Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	45 L/min
Maksymalna temperatura robocza	121 °C
Maksymalne natężenie przepływu	12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 12 gal/min | 45 L/min
Minimalna temperatura robocza	-34 °C
Waga	0.23 kg
Typ montażu	Zawór wkładkowy gwintowany
Funkcja	Zawór hamujący (counterbalance)
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406:1999 Code 18/16/13 | SAE Class 4 | ISO 4406 18/16/13
Temperatura robocza	-34° do +121° °C | -34 do 121 °C
Zakres regulacji ciśnienia	2400-5000 PSI, 166-350 BAR | 2400 do 5000 psi | 166 do 350 bar
Kierunek przepływu	Valve port 2 | Pilot port 3 | Cylinder port 1
Natężenie wycieku	5 kropli/min przy 80% nastawy
Rozmiar przyłącza3	N/A | n/a
Maksymalne ciśnienie wlotowe	380 bar
Materiał zaworu	Stal hartowana (wszystkie części robocze) | Stal (wszystkie części)
Rozmiar gniazda	C10-3
Czułość regulacji ciśnienia	307 psi/obr. | 21,2 bar/obr. | nd.
Stosunek ciśnień sterujących	4.5:1

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER214758

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 18:40