Końcówka do przewodów hydraulicznych zastosowanie podmorskie, seria E3 (106E3-8-8C) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER263212

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Seria E3/E4 firmy Parker oferuje lepszą wydajność systemu, uproszczone prowadzenie węży i eliminuje potrzebę stosowania adapterów. Te złącza są specjalnie zaprojektowane do wymagań podwodnych i przekraczają wymagania wydajnościowe API-17E oraz ISO 13628-5. Są hermetycznie uszczelnione unikalnym, patentowym wzorem O-ring boss, zapewniającym niezrównaną ochronę przed wilgocią. RYNKI OPATENTOWANE

DO PATENTOWANIA:

- Cechy/zalety ropy i gazu

:

- Dostępne dla węży o średnicach 1/4", 1/2" i 1" oraz w konfiguracjach

prostych, 45° i 90°• Dostępne

połączenia JIC i podwójne kołnierze uszczelniające (Sub Seal) • Złącza z podwójnym uszczelnieniem Parkera wykorzystują zarówno uszczelnienie promieniowe, jak i uszczelnienie frontowe, aby uzyskać doskonałe połączenia portów wolnych od nieszczelności oraz wykorzystują wymiary kołnierza SAE Code 62, dzięki czemu można używać

standardowych zacisków i osprzętu SAE• 5 000 psi (34 MPa) z współczynnikiem

projektowym 4:1• 316/316L konstrukcja ze stali nierdzewnej 316/316L dla lepszej odporności

na korozję • Zastosowania śledzone

według kodu serii ciepła:

- Przewody

hydrauliczne komina BOP Uwaga:

- Ciśnienie robocze montażu zależy od najniższego komponentu. Dlatego jeśli wąż ma niższe ciśnienie niż

złączka, ciśnienie robocze złączki jest ciśnieniem roboczym zespołu.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	34.5 MPa | 345 bar
Typ przyłącza	Zaciskany
Długość	3,55" | 90 mm | 3,55 cala
Średnica wewn. węża (cale)	1/2"
Rozmiar gwintu	3/4"-16 cala
Rozmiar gwintu złączki	3/4"-16

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER263212

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:05