AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny do linii ssawnych i powrotnych S, seria 811 (881-12) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER271280

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż Parkera 881 to wąż ssący i powrotny, o zakresie ciśnienia roboczego od 62 do 300 PSI, zaprojektowany do zastosowań w wysokich temperaturach. Wąż 881 został zaprojektowany, zbudowany i przetestowany zgodnie ze specyfikacją wydajności SAE 100R4. Średnica waha się od 3/4" do 2-1/2", aby spełnić wymagania różnych rynków.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	2.1 MPa
Maksymalna temperatura robocza	125 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.74 kg/m
Medium	Smary | Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	30.6 mm
Średnica wewnętrzna	19 mm
Minimalny promień gięcia	127 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna | Atestowane MSHA
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Klasa podciśnienia	95 kPa

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER271280

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 11:18