Przewód hydrauliczny do linii ssawnych i powrotnych S, seria 811 (881-32) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER271284

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż Parkera 881 to wąż ssący i powrotny, o zakresie ciśnienia roboczego od 62 do 300 PSI, zaprojektowany do zastosowań w wysokich temperaturach. Wąż 881 został zaprojektowany, zbudowany i przetestowany zgodnie ze specyfikacją wydajności SAE 100R4. Średnica waha się od 3/4" do 2-1/2", aby spełnić wymagania różnych rynków.

Rynki

- Transport
- Kampery i autobusy
- Wojsko
- Budownictwo
- Rolnictwo
- Tereny i utrzymanie budynków
- Leśnictwo
- Kolej
- Sprzęt użyteczności intelektualnych
- Sprzęt do podnoszenia personelu•

Obrabiarki

- Obsługa na polach naftowych
- Odpady i odpady
- Obsługa materiałów
- Morskie
- Układy brukowe i drogi Konserwacja
- Sprzęt naziemny

- Przemysłowy
- Górnictwo

Cechy/Zalety

- Ciśnienie robocze 62-300 PSI w różnych rozmiarach
- Specyfikacje wydajności SAE J517 100R4 / SAE J1942
- Odporna na olej i warunki atmosferyczne pokrywa z gumy syntetycznej, MSHA akceptowana

br />

Zastosowania

- Płyny hydrauliczne i oleje smarujące na bazie ropy naftowej

Kompatybilność Wyposażenie:

- 43 okucia seriowe
- 81 okućeń serii
- 88 okuć serii

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	0.7 MPa
Maksymalna temperatura robocza	125 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	1.89 kg/m
Medium	Smary | Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	63.1 mm
Średnica wewnętrzna	50.8 mm
Minimalny promień gięcia	305 mm
Materiał pokrywy	Atestowane MSHA | Guma syntetyczna
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Klasa podciśnienia	95 kPa

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER271284