



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Złącze pomiarowe, hydrauliczne, ISO 15171-1, seria PD (PD342) - Parker



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER191337**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Sprzęgła serii PD (złącza diagnostycznego portu testowego) 6 000 psi, podłączane z nipplesami serii PD. Te szybkie złącza typu push-to connect umożliwiają łatwe podłączenie do mechanicznych manometrów lub specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, w tym mierników i akcesoriów SensoControl. Sprzęgła PD umożliwiają szybkie i łatwe podłączenie instrumentów testowych, manometrów, przetworników i czujników przepływu do punktów testowych systemu.

Nipples portów testowych można trwale zamontować na sprężce w kluczowych punktach testowych. Sprzęgła i nippy dostępne są w rozmiarze 1/8" z ciśnieniem nominalnym 6 000 psi po podłączeniu. Nipples PD spełniają lub przewyższają specyfikacje projektowe i wydajnościowe SAE J1502 / ISO 15171-1. Brodawki nazywane są również złączkami compucheck. Służą do podłączania szybkozłącznych przewodów paliwowych w różnych miejscach układu paliwowego, takich jak pompa zasilająca układu paliwowego.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiar: 1/8" •

Materiały: stal, stal

nierdzewna • Zakończenia portów: żeńskie NPTF, żeńskie UNF, męskie NPTF

- Opcje uszczelnień: azot, etylen-propylen, fluor, neopren

Rynki

- Przemysłowe
- Budownictwo
- Formowanie
- Testowanie
- Konserwacja i naprawa, funkcje/korzyści MRO

:

- Łatwe podłączenie do podłączenia

- Płukanie zaworów frontowych minimalizuje wnikanie i wyciek

powietrza • Zgodność SAE J1502 / ISO 15171-1 zapewnia globalną wymiennność z innymi sprzęgłami punktowymi produkowanymi według tych samych specyfikacji

- Nazywane złączkami compuchek, nipsy ułatwiają mocowanie szybko podłączonych przewodów paliwowych w wielu punktach układu paliwowego
- Kompatybilność z urządzeniami

diagnostycznymi SensoControl firmy Parker • Odpowiednie do stosowania z układami

hydraulicznymi lub pneumatycznymi zastosowania:

- Silniki

urządzeń mobilnych • Układy

chłodzenia • Przemysłowe systemy hydrauliczne

- Konserwacja i rozwiązywanie

problemów systemów płynów lub powietrza • Optymalizacja

wydajności systemu • Walidacja

systemu

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	6000 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	0.8 gal/min
Maksymalna temperatura robocza	250 °F
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	Żeński NPTF
Typ zaworu	Bezwyciekowy (non-spill)
Typ powłoki galwanicznej	Cynk z bezbarwnym chromianowaniem trójwartościowym
Położenie szybkozłącza	Męski nypel
Rozmiar korpusu	1/8 cala

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER191337