



Szybkozłączka bezpieczna NW7,2, R1/2" GZ, Standard



**Numer artykułu SKU:
KDGS12NW7**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Obudowa: Mosiadz niklowany, stal niklowana, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Cisnienie robocze:

0 - 12 bar (Eco: do maks. 8* bar)

Przepływ:

1800 l/min (Eco: 1100 l/min) (cisnienie wejściowe: 6 bar, spadek ciśnienia: 0,5 bar)

Funkcja:

Sprzęganie następuje podobnie jak w złączach standardowych przez wetknięcie złączki wtykowej do gniazda złącza. Rozłączenie następuje w 2 krokach: Odsunięcie tuleji odblokowującej zamyka gniazdo złącza i odpowietrza się wtyk łączący, podczas gdy ten jest jeszcze podtrzymywany w gnieździe złącza. Pociągnięcie tuleji odblokowującej powoduje wtedy zwolnienie wtyczki. Zapobiega to niebezpiecznemu efektowi uderzenia-trzepotania.

Zalety:

nie ma niebezpieczeństwa odniesienia obrazu przy odblokowaniu złącza, ponieważ wtyczka nie odbija, łatwa obsługa (odblokowanie jak w złączach standardowych)

*Odpowiada statycznemu ciśnieniu robocznemu 35 bar (bez pulsacji)

Zalecenie:

używać wtyków złącza ze stali hartowanej!

kompatybilny z **:

Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWJ (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) i wiele innych produktów niemieckich

**Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,165 kg
Ciśnienie robocze	0 do 12 bar
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	R
Rzeczywista średnica nominalna	7,8 mm
Wersja	standard

Nr kat.	KDGS12NW7
EAN-13	4050571397388

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 01:04