AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, dławiąco-zwrotny, do montażu w linii, seria FM2 (FM3BBSN) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER227667

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Zawory zwrotne z podwójną przepustnicą serii FM w NG06, NG10, NG16 i NG25 są częścią pełnej gamy zaworów płytowych Parkera i zapewniają wysoki przepływ przy niskim spadku ciśnienia dla precyzyjnych i energooszczędnych procesów. Zapewniają łatwą konfigurację konwencjonalnych systemów stosowych. Przepustnica i zawory zwrotne znajdują się w portach A i B.

Rynki

- Przemysłowe
- Obrabiarki

Cechy/Zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja – zapewnia niezawodną pracę w konwencjonalnych systemach

stosowych • Dwa typy konstrukcji igieł dozujących (FM2 i FM3) – umożliwiają wybór optymalnych właściwości przepustnicy potrzebnych do zastosowania

- Duże zawory zwrotne obejściowe - umożliwiają wysoki przepływ przy niskim spadku

ciśnienia• Bardzo dobry stosunek

cena/wydajność• Krótki czas dostawy - brak konieczności

magazynowania• Cztery rozmiary:

- NG06 (CETOP 03 / NFPA D03)
- NG10 (CETOP 05 / NFPA D05)
- NG16 (CETOP 07 / NFPA D07)

- NG25 (CETOP 08 / NFPA D08)

Zastosowania

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych • Obrabiarki

Funkcja

FM2 i FM3 mogą być używane jako przepustnica do środka lub na wylot pomiaru po zmianie pozycji montażu. FM4 można wybrać poprzez zamówienie kodu jako przepustnica z dozywaniem lub wychodzeniem przepustnicy. FM6 jest dostępny tylko jako sterowanie z wyjściem na licznik.

Zawór zwrotny przepustnicy może również wpływać na czas przełączania zaworów kierunkowych sterowanych pilotem. W tym przypadku zawór jest umieszczony pomiędzy stopniem pilotowym (CETOP 03, NG06) a głównym stopniem (CETOP 05, NG10 aż do CETOP 10, NG32).

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	5000 PSI (345 BAR) | 5000 psi | 345 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	70 °C
Maksymalne natężenie przepływu	30 GAL/MIN (113 L/MIN) | 30 gal/min | 113 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	2.4 kg
Typ montażu	Płyta typu sandwich
Rozmiar przyłącza	CETOP 05 (NG10)
Kierunek przepływu	Wlot dławiony (odwrócony), wylot dławiony
Ciśnienie otwarcia	0.3 bar

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER227667

Data wygenerowania podsumowania: 26.10.2026r, g. 02:29