# Przewód hydrauliczny, seria 213 (213-12) - Parker



**Numer artykułu SKU: OC-PARKER268357**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Wąż Parkera 213 to wąż transportowy o zakresie ciśnienia od 175 do 2000 PSI i wzmocniony jednym włóknowym i jednym stalowym oplotem, co sprawia, że jest doskonały do wytrzymałych zastosowań transportowych. Osłona z włókna plecionego zapewnia dodatkową ochronę. Wąż 213 jest zaprojektowany, zbudowany i testowany tak, aby spełniać specyfikacje wydajnościowe D.O.T. Średnica waha się od 3/16" do 2-3/8", aby spełnić wymagania różnych rynków.

## Rynki

- Transport
- Wojsko
- Rolnictwo

br />

## Cechy/Zalety

- 175-2000 PSI w różnych rozmiarach
- Mocowania polowe lub Parkrimp dopasowane do Twoich potrzeb
- DOT FMVSS 106 AIR BRAKE - CERTYFIKAT AI
- Kompatybilny z temperaturami do 302 ₣

## Zastosowania

- Płyny hydrauliczne i oleje

smarujące na bazie ropy naftowej• Paliwa oleju napędowego i roztwory płynące do zamarzania

br />

Kompatybilne złączka:

- Złączki serii 26
- Złączki serii 21
- Złącza seriowe 23

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 5.2 MPa |
| Maksymalna temperatura robocza | 150 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -45 °C |
| Waga | 0.36 kg/m |
| Medium | Chłodziwa \| Paliwa (oleje napędowe i roztwory niezamarzające) \| Paliwa \| Smary (oleje) \| Naftowe płyny hydrauliczne (na bazie ropopochodnej) |
| Średnica zewnętrzna | 24 mm |
| Średnica wewnętrzna | 16 mm |
| Minimalny promień gięcia | 70 mm |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER268357 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:30