Przewód hydrauliczny, seria 213 (213-6) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268364

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż Parkera 213 to wąż transportowy o zakresie ciśnienia od 175 do 2000 PSI i wzmocniony jednym włóknowym i jednym stalowym oplotem, co sprawia, że jest doskonały do wytrzymałych zastosowań transportowych. Osłona z włókna plecionego zapewnia dodatkową ochronę. Wąż 213 jest zaprojektowany, zbudowany i testowany tak, aby spełniać specyfikacje wydajnościowe D.O.T. Średnica waha się od 3/16" do 2-3/8", aby spełnić wymagania różnych rynków.

Rynki

- Transport
- Wojsko
- Rolnictwo

br />

Cechy/Zalety

- 175-2000 PSI w różnych rozmiarach
- Mocowania polowe lub Parkrimp dopasowane do Twoich potrzeb
- DOT FMVSS 106 AIR BRAKE - CERTYFIKAT AI
- Kompatybilny z temperaturami do 302 ₣

Zastosowania

- Płyny hydrauliczne i oleje

smarujące na bazie ropy naftowej• Paliwa oleju napędowego i roztwory płynące do zamarzania

br />

Kompatybilne złączka:

- Złączki serii 26
- Złączki serii 21
- Złącza seriowe 23

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	10.5 MPa
Maksymalna temperatura robocza	150 °C
Minimalna temperatura robocza	-45 °C
Waga	0.25 kg/m
Medium	Chłodziwa | Paliwa (oleje napędowe i roztwory niezamarzające) | Paliwa | Smary (oleje) | Naftowe płyny hydrauliczne (na bazie ropopochodnej)
Średnica zewnętrzna	16 mm
Średnica wewnętrzna	8 mm
Minimalny promień gięcia	30 mm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268364

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:30